

# Druckluftkettenzug Red Rooster mit pneumatischer Blockierung TCR / TCS (250 - 2000 kg)

## Produktinformation



RED ROOSTER Druckluftkettenzug mit aufgebautem pneumatischen Fahrwerk für Lasten von 250 bis 2000 kg. Die TCR-Serie ist speziell für den schweren industriellen Einsatz entwickelt worden. Robustes Stahlgussgehäuse. Die TCS-Serie sind speziell für den Materialtransport entwickelte Hochgeschwindigkeits-Hebezeuge mit Aluminiumgehäuse.

### Serienmäßige Merkmale

- Präzise variable Geschwindigkeitssteuerung (Seil- und Hängebahnsteuerung).
- Optimale Steuerung der Last, sehr präzise Positionierung.
- 4-Knopf-Hängesteuerung, die sowohl das Hebezeug als auch die Laufkatze manövriert
- Kompaktes Design.
- Endanschlagsystem.
- Lastbegrenzer ohne Verlust der Bauhöhe eingebaut.
- 4-Rad-Fahrwerk.
- Laufwagen für verschiedene Flanschprofile.
- Radprofil passend zu parallelen oder konischen Flanschen.
- Anti-Kipp- und Anti-Fall-Platten.
- Niedriger Geräuschpegel.
- Luftdruck 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar).


### Optional

- Marine-Spezifikation/Korrosionsbeständigkeit
- Farbsysteme von C2 - Industrie bis C5 - Offshore-Spezifikation (standardmäßig in Rot, andere RAL-Farben auf Anfrage).
- Auswahl an Anhängern.
- Funksteuerschalter für elektro-pneumatische Steuerungen.
- Steuerungssysteme.

... [Read more](#)

# Druckluftkettenzug Red Rooster mit pneumatischer Blockierung TCR / TCS (250 - 2000 kg)

Blaupause



## Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Anzahl der Stränge	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	Luftverbrauch Heben l/sec	Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min)	A mm	B mm	C mm	D Ø mm	E mm	F Ø mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L Ø mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	Gewicht (kg)	
0702999	0,25	1	20,5	25	10,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	113	20	31
0702999	0,25	1	19	15	9,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	350	36	22	112	140	15	20	70	22	32
0702999	0,5	2	9,5	15	4,6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	390	35	25	112	140	25	18	87,5	32,5	34
0702999	0,5	1	33	28	17	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	450	36	22	163	205	15	20	100	18,5	41
0702999	1	1	11,3	25	6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	116	23	34
0702999	1	2	16	28	8,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	530	40	23	163	205	30	25	123	42	45
0702999	2	2	5,7	25	3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	645	45	29	155	185	37	30	140	55	40