

## Hochgeschwindigkeitszüge Red Rooster TCS (500 - 980 kg)

### Produktinformation



#### Allgemein:

Hochgeschwindigkeits-Druckluft-Kettenzug für Lasten von 500 bis 980 kg.

RED ROOSTER Druckluftkettenzüge wurden speziell für die "Materialflussindustrie" entwickelt. Zum Beispiel: Lagerung, Verpackung etc. Diese Hebezeuge haben eine sehr hohe Hub- und Senkgeschwindigkeit, wodurch sie sich besonders für Anwendungen mit langen Hubhöhen eignen.

- Sehr hohe Hub- und Senkgeschwindigkeiten.
- Maximale Geschwindigkeit einstellbar, Hub- und Senkgeschwindigkeit unabhängig voneinander.
- Präzise variable Geschwindigkeitsregelung (Seilzug- und Hängesteuerung).
- Optimale Kontrolle der Last, sehr präzise Positionierung.
- Kompakt und leicht.
- Einfach zu montierender Abluftschlauch.
- Endanschlagsystem.
- Der Luftmotor wird durch die Abluft gekühlt (intern).
- Kabelsteuerung oder Handbedienung
- Niedriger Geräuschpegel
- Aluminiumgehäuse

#### Optional:


- Marine-Spezifikation/Korrosionsbeständigkeit.
- Lacksysteme von C2 - Industrial bis C5 - Offshore-Spezifikation (standardmäßig roter Anstrich, andere RAL-Farben auf Anfrage).
- Auswahl an Anhängern.
- Funksteuerschalter für elektro-pneumatische Steuerungen.
- Steuerungssysteme.
- Kettenkollektoren (PVC, verzinkt oder Edelstahl).

... [Read more](#)

**Ausführung:** Sehr hohe Hub- und Senkgeschwindigkeiten.

## Hochgeschwindigkeitzüge Red Rooster TCS (500 - 980 kg)

Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Anzahl der Stränge	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	Luftverbrauch Heben l/sec	Luftverbrauch Senken l/sec	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	Lowering speed with max.load m/min	Luftanschluss	Lastkette mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hø mm	I mm	J mm	X mm	Z mm	Gewicht (kg)	
0702999	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6 1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
0702999	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6 1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
0702999	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6 1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24
0702999	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6 1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24