



Red Rooster TCR-Pneumatikkettenzug mit niedriger Höhe

Produktinformation

Allgemein:

- Mit der LHR-Serie haben wir Trolleys für jene Anwendungen, bei denen der Standard-Trolley zu hoch ist. Bei dieser Sonderausführung ist das Hebezeug in den Fahrgestellrahmen integriert, um den Abstand vom Unterhaken zum Träger auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Standardeigenschaften:

- Modernste Lösungen mit neuem Trolley-Antriebsmotor
- Geringer Wartungs- und Verschleiß am Antriebsmotor durch weniger Teile
- Feineinstellung der Geschwindigkeit beim Heben und Senken
- Feineinstellung der Schlittengeschwindigkeit
- Anpassbar an unterschiedliche Strahlgrößen
- Die Trolleys mit geringer Tiefe sind in einer Standardversion (Katalognummer LHATP...) oder in einer eigenbeständigen Version mit Bronzerädern, bronzebeschichteten Haken für explosionsgefährdete Bereiche (Katalognummer LHATPSR) mit ATEX-Zertifizierung erhältlich.

Optional:

- Zahnstangenantrieb
- Marinefarbe (zertifiziert)
- Spezifikationen der ATEX-Gruppen II2 und II3

Artikel-Tragfähigkeit		Anzahl der Nr.	Stränge	Typ	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)		Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min)		Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)		Luftverbrauch Hebezeug	Luftverbrauch Katzfahrt	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
t														
0702999	0,5	1	1	TCR-500- LHR	16		10,5		17,9		25	25	85	7
0702999	1,1	2	2	TCR-1000/2- LHR	9,5		5,3		9		25	25	90	7
0702999	1,1	1	1	TCR-1000- LHR	11,3		6		10,3		25	25	90	7
0702999	2,2	2	2	TCR-2000- LHR	5,7		3		5,2		25	25	105	7