



Red Rooster TMH-Pneumatikkettenzug mit niedriger Höhe (3.000 - 20.000 kg)

Produktinformation

Bei der TMH-LHR-Serie handelt es sich um Niederhub-Lufthebeebühnen von Red Rooster. Es verfügt über die höchste Hubgeschwindigkeit und die niedrigste Hubhöhe auf dem Hebezeugmarkt. Dank der hohen Klassifizierung des M4-Mechanismus (ISO 4301-1) ist dieser Hochgeschwindigkeits-Druckluftheber äußerst langlebig und garantiert Prozesskontinuität. TMH-Hebezeuge sind für den Betrieb mit voller Leistung bei Luftdrücken von 4 bis 6,3 bar ausgelegt. Für den Betrieb mit voller Geschwindigkeit sollte der Luftdruck im Hebezeug 6,3 bar betragen.

Standardfunktionen:

- Toku-Flügelzellentriebwerk
- ATEX-Zone-2-Spezifikation
- Robustes 3-stufiges Planetengetriebe
- Störungsfreie automatische interne Scheibenbremse
- Obere und untere Endschalter
- Gehäuse aus Stahlguss
- Innenschalldämmung bis 80 dB(A)
- Aluminium-Drehhaken mit Schutz
- Europäische Produktionslastkette EN 818-7
- Automatischer Lastbegrenzer

Optional:

- Marinespezifikation/Korrosionsbeständigkeit
- Farbsysteme von C2 – Industriespezifikation bis C5 – Marinespezifikation (rote Lackierung als Standard, andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich).
- Funksteuerkassette zur Steuerung.
- Kettenpflücker (PVC, verzinkt oder Edelstahl).
- Verschiedene Arten von Haken bzw. Haken erhältlich.
- Luftversorgungssysteme und Ventile.
- Lüftungsgerät.
- Hauptluftabsperrentil.

ATEX:

Gemäß EG-Richtlinie 94/9/EG (Ex-Klassifizierung).

Empfohlen:

Wir empfehlen dringend die Verwendung des SMC-Luftbehandlungsgeräts. (Separat erhältlich.)

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit (t) | Anzahl der Stränge | Typ | Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | Luftverbrauch Hebezeug | Luftverbrauch Katzfahrt | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 0702999 | 3 | 1 | TMH-3000-LHR | 10,8 | 5,4 | 10,2 | 56 | 25 | 275 | 7 |
| 0702999 | 6 | 2 | TMH-6000/2-LHR | 5,4 | 2,7 | 5,1 | 56 | 25 | 300 | 7 |
| 0702999 | 9 | 3 | TMH-9000/3-LHR | 3,6 | 1,8 | 3,4 | 56 | 40 | 375 | 7 |
| 0702999 | 10 | 2 | TMH-10/2-LHR | 3,5 | 1,6 | 3,2 | 58 | 50 | 545 | 7 |
| 0702999 | 12 | 4 | TMH-12000/4-LHR | 2,7 | 1,35 | 2,55 | 56 | 40 | 400 | 7 |
| 0702999 | 15 | 5 | TMH-15000/5-LHR | 2,16 | 1,08 | 2,04 | 56 | 40 | 550 | 7 |
| 0702999 | 15 | 3 | TMH-15/3-LHR | 2,2 | 1,05 | 2,1 | 58 | 100 | 690 | 7 |
| 0702999 | 20 | 4 | TMH-20/4-LHR | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 58 | 100 | 890 | 7 |