



Hebelzug Elephant YA

Produktinformation

Der Hebelzug Elephant YA ist ein besonders robuster Hebelzug zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren in alle Richtungen. Er besticht durch seine Leichtgängigkeit und die äußerst robuste Bauweise.

Merkmale

- Kompakte Bauweise und niedriges Eigengewicht
- Zuverlässige Lastdruckbremse, die Last wird in jeder gewünschten Höhe festgehalten
- Haken mit Sicherung
- Handhebel mit Gummigriff
- Mit Freilauf für eine einfache Bedienung
- Patentierte Führung der Lastkette
- Eine doppelte Feder auf jeder Rastklinke, für zusätzliche Sicherheit
- Lasthaken biegen sich bei Überlastung allmählich auf, anstatt abrupt abzubrechen
- Güteklasse 10 galvanisch verzinkte Lastkette mit hoher Zugkraft

Standardlieferung:

- 1,5 m Hubhöhe (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)

Optional

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen lieferbar

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 13157

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Hmm mm	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
0208003- 1.5	8717365258794	1	1,5	1	YA/1000KG/1,5M	5.6 x 17.1	312	37	144	91	122	268	28	43	312	6,2	3

0208003-3	8717365163715	1	3	1	YA/1000KG/3M	5.6 x 17.1	312	37	144	91	122	268	28	43	312	7,3	3
0208003-4.5	8717365264672	1	4,5	1	YA/1000KG/4,5M	5.6 x 17.1	312	37	144	91	122	268	28	43	312	8,4	7
0208003-6	8717365264689	1	6	1	YA/1000KG/6M	5.6 x 17.1	312	37	144	91	122	268	28	43	312	9,5	7
0208005-1.5	8717365258817	1,6	1,5	1	YA/1600KG/1,5M	7.1 x 21	352	30	162	99	136	310	29	43	352	9,5	3
0208005-3	8717365163722	1,6	3	1	YA/1600KG/3M	7.1 x 21	352	30	162	99	136	310	29	43	352	11,3	3
0208005-4.5	8717365264702	1,6	4,5	1	YA/1600KG/4,5M	7.1 x 21	352	30	162	99	136	310	29	43	352	13,1	7
0208005-6	8717365264719	1,6	6	1	YA/1600KG/6M	7.1 x 21	352	30	162	99	136	310	29	43	352	14,9	7
0208007-1.5	8717365260032	3,2	1,5	1	YA/3200KG/1,5M	9.0 x 27.2	420	37	186,5	104	180	310	36	53	420	15,5	3
0208007-3	8717365163739	3,2	3	1	YA/3200KG/3M	9.0 x 27.2	420	37	186,5	104	180	310	36	53	420	18,2	3
0208007-4.5	8717365264733	3,2	4,5	1	YA/3200KG/4,5M	9.0 x 27.2	420	37	186,5	104	180	310	36	53	420	20,9	7
0208007-6	8717365264740	3,2	6	1	YA/3200KG/6M	9.0 x 27.2	420	37	186,5	104	180	310	36	53	420	23,6	7
0208009-1.5	8717365260056	6,3	1,5	2	YA/6300KG/1,5M	9.0 x 27.2	564	38	186,5	104	235	310	47	70	564	26,5	3
0208009-3	8717365264757	6,3	3	2	YA/6300KG/3M	9.0 x 27.2	564	38	186,5	104	235	310	47	70	564	32	3
0208009-4.5	8717365264764	6,3	4,5	2	YA/6300KG/4,5M	9.0 x 27.2	564	38	186,5	104	235	310	47	70	564	37,5	7
0208009-6	8717365264771	6,3	6	2	YA/6300KG/6M	9.0 x 27.2	564	38	186,5	104	235	310	47	70	564	43	3
0208011-1.5	8717365260070	9	1,5	3	YA/9000KG/1,5M	9.0 x 27.2	589	39	186,5	104	300	310	73	85	689	42	7

0208011-3	8717365264788	9	3	3	YA/9000KG/3M	9.0 x 27.2	589	39	186,5	104	300	310	73	85	689	50,1	7
0208011-4.5	8717365264795	9	4,5	3	YA/9000KG/4,5M	9.0 x 27.2	589	39	186,5	104	300	310	73	85	689	58,2	7
0208011-6	8717365264801	9	6	3	YA/9000KG/6M	9.0 x 27.2	589	39	186,5	104	300	310	73	85	689	66,3	7

Blaupause

