

Hebelzug Elephant YA

Produktinformation



Der Hebelzug Elephant YA ist ein besonders robuster Hebelzug zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren in alle Richtungen. Er besticht durch seine Leichtgängigkeit und die äußerst robuste Bauweise.

Merkmale

- · Kompakte Bauweise und niedriges Eigengewicht
- Zuverlässige Lastdruckbremse, die Last wird in jeder gewünschten Höhe festgehalten
- · Haken mit Sicherung
- · Handhebel mit Gummigriff
- Mit Freilauf für eine einfache Bedienung
- Patentierte Führung der Lastkette
- Eine doppelte Feder auf jeder Rastklinke, für zusätzliche Sicherheit
- Lasthaken biegen sich bei Überlastung allmählich auf, anstatt abrupt abzubrechen
- Güteklasse 10 galvanisch verzinkte Lastkette mit hoher Zugkraft

Standardlieferung:

• 1,5 m Hubhöhe (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)

Optional

• Individuelle Hub- und Betätigungshöhen lieferbar

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7. EN 13157

Artikel-Nr. GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	t Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A B C D			Lieferzeit (in Tagen)
0208003-1.5 8717365258794	1	1,5	1	YA/1000KG/1,5M	5.6 x 17.1	312	37	144 91 122 268 2	28 43 312	6,2	3
0208003-3 8717365163715	5 1	3	1	YA/1000KG/3M	5.6 x 17.1	312	37	144 91 122 268 2	28 43 312	7,3	3
0208003-4.5 8717365264672	2 1	4,5	1	YA/1000KG/4,5M	5.6 x 17.1	312	37	144 91 122 268 2	28 43 312	8,4	7
0208003-6 8717365264689	9 1	6	1	YA/1000KG/6M	5.6 x 17.1	312	37	144 91 122 268 2	28 43 312	9,5	7
0208005-1.5 8717365258817	1,6	1,5	1	YA/1600KG/1,5M	7.1 x 21	352	30	162 99 136 310 2	29 43 352	9,5	3
0208005-3 8717365163722	2 1,6	3	1	YA/1600KG/3M	7.1 x 21	352	30	162 99 136 310 2	29 43 352	11,3	3
0208005-4.5 8717365264702	2 1,6	4,5	1	YA/1600KG/4,5M	7.1 x 21	352	30	162 99 136 310 2	29 43 352	13,1	7
0208005-6 8717365264719	1,6	6	1	YA/1600KG/6M	7.1 x 21	352	30	162 99 136 310 2	29 43 352	14,9	7
0208007-1.5 8717365260032	3,2	1,5	1	YA/3200KG/1,5M	9.0 x 27.2	420	37	186,5 104 180 310 3	36 53 420	15,5	3
0208007-3 8717365163739	3,2	3	1	YA/3200KG/3M	9.0 x 27.2	420	37	186,5 104 180 310 3	36 53 420	18,2	3
0208007-4.5 8717365264733	3,2	4,5	1	YA/3200KG/4,5M	9.0 x 27.2	420	37	186,5 104 180 310 3	36 53 420	20,9	7
0208007-6 8717365264740	3,2	6	1	YA/3200KG/6M	9.0 x 27.2	420	37	186,5 104 180 310 3	86 53 420	23,6	7
0208009-1.5 8717365260056	6,3	1,5	2	YA/6300KG/1,5M	9.0 x 27.2	564	38	186,5 104 235 310 4	70 564	26,5	3
0208009-3 8717365264757	6,3	3	2	YA/6300KG/3M	9.0 x 27.2	564	38	186,5 104 235 310 4	70 564	32	3
0208009-4.5 8717365264764	6,3	4,5	2	YA/6300KG/4,5M	9.0 x 27.2	564	38	186,5 104 235 310 4	70 564	37,5	7
0208009-6 8717365264771	6,3	6	2	YA/6300KG/6M	9.0 x 27.2	564	38	186,5 104 235 310 4	70 564	43	3
0208011-1.5 8717365260070	9	1,5	3	YA/9000KG/1,5M	9.0 x 27.2	589	39	186,5 104 300 310 7	'3 85 689	42	7
0208011-3 8717365264788	9	3	3	YA/9000KG/3M	9.0 x 27.2	589	39	186,5 104 300 310 7	'3 85 689	50,1	7
0208011-4.5 8717365264795	5 9	4,5	3	YA/9000KG/4,5M	9.0 x 27.2	589	39	186,5 104 300 310 7	'3 85 689	58,2	7
0208011-6 8717365264801	9	6	3	YA/9000KG/6M	9.0 x 27.2	589	39	186,5 104 300 310 7	73 85 689	66,3	7

Blaupause

