

Handkettenzug Elephant HOISTMAN

Produktinformation



Der Elephant HOISTMAN Stirnradflaschenzug ist ein sehr kompakter Flaschenzug für Montagearbeiten, für die kleinräumige Verwendung.

Merkmale

- Gehäuse aus hochwertigem Chromstahl
- Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen.
- Doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- · Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überlast auf, kein abrupter Bruch.
- Patentierte Lastkettenglieder.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.

Standardlieferung:

- 2,5 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
- 2 m Betätigungshöhe.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 818-7

| Artikel- GTIN Nr. Tr | ragfähigke t | itHubhöhe m | Anzahl der Stränge | Modell | Lastkette mm | Handkette (mm) | Bauhöhe mm | Betätigungskraft (kg) | A B C D E F G H I Gewicht mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | Lieferzeit (in Tagen) |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 0100000 8717365000676 | 0,15 | 2,5 | 1 | HOISTMAN- 150KG | 3.1 X 9.3 | 2.5 X 14 | 220 | 17 | 220 103 46 57 102 14 24 11 9 2,8 | 3 |
| 0100002 8717365115196 | 0,25 | 2,5 | 1 | HOISTMAN- 250KG | 3.1 X 9.3 | 2.5 X 14 | 220 | 20 | 220 103 46 57 102 14 24 11 9 2,8 | 3 |

Blaupause

