



Handkettenzug mit Haspelfahrwerk REMA KBT2000OD (extrem kurze Bauart)

Produktinformation



Handmechanischer kurz zusammen gebauter Flaschenzug + Haspelfahrwerk. Nur lieferbar in Kombination mit Rema® Select 200OD Flaschenzug.

Merkmale

- Extrem niedrige Bauhöhe (135 - 235 mm).
- Geeignet für Profile mit geradem und schrägem Flansch.
- Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
- Radbruchstützen für zusätzliche Sicherheit.
- Von Hand mechanisch verfahrbar.

Technische Informationen zum Select 200 OD Flaschenzug

- Überlastsicherung zur Verhinderung der gefährlichen Überlast beim Heben.
- Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
- Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklaasse 8 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbige Pulverbeschichtung.
- S-200 sind ausgestattet mit TÜV/GS geprüft, CE-Zeichen.

Standardlieferung:

- 3m Hub.
- 2,5m Bedienung.

Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungs Höhen sind lieferbar.

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Artikel- Nr.	Tragfähigkeit t	Anzahl der Stränge	Modell	Flanschbreite (mm)	Lastkette mm	Handkette (mm)	Mindest Kurvenradius mm	A mmmmmm		B1 mmmm	B2 mmmm	C1 (mm)	C2 mmmm		D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F	H	L	M1 mmmmmm	M2 mmmmmm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
								A	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F	H	L	M1	M2				
0923001	1	2	KBT200OD-1	74-150	5.0 X 15	5.0 X 23.7	2.500	554	206	234	129	151	117	223	217	134	27,5	135	348	40	18	69		3	
0923003	2	2	KBT200OD-2	82-156	6.3 X 19.1	5.0 X 23.7	4.000	684	254	406	149	211	165	265	240	152	36,5	160	392	50	24	118		2	
0923005	3,2	2	KBT200OD- 3,2	103-223	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	4.500	765	279	461	169	236	165	325	240	173	44	190	499	55	28	181		2	
0923007	5	4	KBT200OD-5	119-215	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	6.000	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39	235	512	65	37	293		2	
0923009	6,3	4	KBT200OD- 6,3	119-215	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	6.000	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39	235	512	65	37	296		2	

Blaupause

