

Handkettenzug REMA X-Line

Produktinformation



Die Rema® X-Line Handkrane ist die Lösung für alle anspruchsvollen Hebeaufgaben. Durch die geringe Bedienkraft und das erhöhte Sicherheitssystem arbeiten Sie effizient und sicher. Die asbestfreien Reibscheiben und die verschleißfeste Lastkette machen die Verwendung noch komfortabler. Die langsame Ausbeulung bei Überlastung und die orangefarbene Pulverbeschichtung sorgen für zusätzliche Sicherheit und Sichtbarkeit. Verfügbar ab 3 Meter Hebehöhe und 2,5 Meter Bedienungshöhe ist die Rema® X-Line Handkran für jede anspruchsvolle Aufgabe geeignet.

Merkmale

- Geringe Bedienkraft bei Vollast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
- Lasthaken und Hakenaufhängung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überbelastung auf, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbener Pulverbeschichtung.

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberem und unterem Haken).
- 2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.


... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 818-7

Handkettenzug REMA X-Line

Blaupause



Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Hubhöhe m | Anzahl der Stränge | Modell | Lastkette mm | Handkette (mm) | Bauhöhe mm | Betätigungskraft (kg) | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 0170000-3 | 8717365112539 | 0,25 | 3 | 1 | X-CH/250KG/3M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 6 |
| 0170000-4 | 8717365112423 | 0,25 | 4 | 1 | X-CH/250KG/4M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 7,4 |
| 0170000-5 | 8717365112430 | 0,25 | 5 | 1 | X-CH/250KG/5M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 8,8 |
| 0170000-6 | 8717365112553 | 0,25 | 6 | 1 | X-CH/250KG/6M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 10,2 |
| 0170000-7 | 8717365112447 | 0,25 | 7 | 1 | X-CH/250KG/7M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 11,6 |
| 0170000-8 | 8717365112454 | 0,25 | 8 | 1 | X-CH/250KG/8M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 13 |
| 0170000-9 | 8717365112461 | 0,25 | 9 | 1 | X-CH/250KG/9M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 14,4 |
| 0170000-10 | 8717365112478 | 0,25 | 10 | 1 | X-CH/250KG/10M | 4.0 x 12 | 5.0 x 23.7 | 260 | 23,5 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 15,8 |
| 0170001-3 | 8717365096211 | 0,5 | 3 | 1 | X-CH/500KG/3M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 10 |
| 0170001-4 | 8717365096440 | 0,5 | 4 | 1 | X-CH/500KG/4M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 11,6 |
| 0170001-5 | 8717365096457 | 0,5 | 5 | 1 | X-CH/500KG/5M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 13,2 |
| 0170001-6 | 8717365096228 | 0,5 | 6 | 1 | X-CH/500KG/6M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 14,8 |
| 0170001-7 | 8717365096464 | 0,5 | 7 | 1 | X-CH/500KG/7M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 16,4 |
| 0170001-8 | 8717365096471 | 0,5 | 8 | 1 | X-CH/500KG/8M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 18 |

Handkettenzug REMA X-Line

Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Hubhöhe m | Anzahl der Stränge | Modell | Lastkette mm | Handkette (mm) | Bauhöhe mm | Betätigungskraft (kg) | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 0170001-9 | 8717365096488 | 0,5 | 9 | 1 | X-CH/500KG/9M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 19,6 |
| 0170001-10 | 8717365096495 | 0,5 | 10 | 1 | X-CH/500KG/10M | 5.0 x 15 | 5.0 x 23.7 | 280 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 21,2 |
| 0170003-3 | 8717365096235 | 1 | 3 | 1 | X-CH/1000KG/3M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 12 |
| 0170003-4 | 8717365096501 | 1 | 4 | 1 | X-CH/1000KG/4M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 13,9 |
| 0170003-5 | 8717365096518 | 1 | 5 | 1 | X-CH/1000KG/5M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 15,8 |
| 0170003-6 | 8717365096242 | 1 | 6 | 1 | X-CH/1000KG/6M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 17,7 |
| 0170003-7 | 8717365096525 | 1 | 7 | 1 | X-CH/1000KG/7M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 19,6 |
| 0170003-8 | 8717365096532 | 1 | 8 | 1 | X-CH/1000KG/8M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 21,5 |
| 0170003-9 | 8717365096549 | 1 | 9 | 1 | X-CH/1000KG/9M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 23,4 |
| 0170003-10 | 8717365096556 | 1 | 10 | 1 | X-CH/1000KG/10M | 6.3 x 19 | 5.0 x 23.7 | 330 | 28,4 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 25,3 |
| 0170005-3 | 8717365096259 | 1,5 | 3 | 1 | X-CH/1500KG/3M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 16 |
| 0170005-4 | 8717365096563 | 1,5 | 4 | 1 | X-CH/1500KG/4M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 18,2 |
| 0170005-5 | 8717365096570 | 1,5 | 5 | 1 | X-CH/1500KG/5M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 20,4 |
| 0170005-6 | 8717365096266 | 1,5 | 6 | 1 | X-CH/1500KG/6M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 22,6 |
| 0170005-7 | 8717365096587 | 1,5 | 7 | 1 | X-CH/1500KG/7M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 24,8 |
| 0170005-8 | 8717365096594 | 1,5 | 8 | 1 | X-CH/1500KG/8M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 27 |
| 0170005-10 | 8717365096617 | 1,5 | 10 | 1 | X-CH/1500KG/10M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 360 | 30,8 | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 | 31,4 |
| 0170007-3 | 8717365096273 | 2 | 3 | 1 | X-CH/2000KG/3M | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 20 |
| 0170007-6 | 8717365096280 | 2 | 6 | 1 | X-CH/2000KG/6M | 8.0 x 24 | 5.0 x 23.7 | 385 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 27,2 |
| 0170009-3 | 8717365096297 | 3 | 3 | 2 | X-CH/3000KG/3M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 26 |

Handkettenzug REMA X-Line

Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Hubhöhe m | Anzahl der Stränge | Modell | Lastkette mm | Handkette (mm) | Bauhöhe mm | Betätigungskraft (kg) | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 0170009-6 | 8717365096303 | 3 | 6 | 2 | X- CH/3000KG/6M | 7.1 x 21 | 5.0 x 23.7 | 510 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 36,2 |
| 0170011-3 | 8717365096310 | 5 | 3 | 2 | X- CH/5000KG/3M | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 41,5 |
| 0170011-6 | 8717365096327 | 5 | 6 | 2 | X- CH/5000KG/6M | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 615 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 55 |
| 0170015-3 | 8717365096433 | 10 | 3 | 4 | X- CH/10000KG/3M | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 820 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 75 |
| 0170015-6 | 8717365096426 | 10 | 6 | 4 | X- CH/10000KG/6M | 9.0 x 27 | 5.0 x 23.7 | 820 | 40 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 99 |