

Hebelzug REMA X-Line

Produktinformation



REMA[®]

Der Rema[®] X-Line Hebelzug mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ist ein benutzerfreundlicher Hebelzug zum Heben Ziehen und Spannen.

Merkmale

- Geringe Hebelkraft bei Vollast durch präzise Lagerung der Wellen.
- Doppelttes Sperrklinkensystem für erhöhte Betriebssicherheit
- Lastdruckbremse mit asbestfreiem Bremsbelag
- Das Lastkettenrad ist aus hochbelastbarem Präzisions-Liegerungsstahl hergestellt.
- Die Kette kann im unbelasteten Zustand frei bewegt werden.
- Drehbare Ober- und Unterhaken mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überlastung auf, kein abrupter Buch.
- Güteklasse 8 galvanisch verzinkte Lastkette (EN 818/7).
- Handhebel mit REMA Gummigriff.
- Stabiles Stahlplattengehäuse mit orangefarbiger Pulverbeschichtung.

Standardlieferung:

- Hubhöhe 1,5 m (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken).

Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.


... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 13157

Hebelzug REMA X-Line

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht (kg)
0270000-1.5	8717365112522	0,25	1,5	1	X-LH/250KG/1,5M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,5
0270000-3	8717365112485	0,25	3	1	X-LH/250KG/3M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,1
0270000-4.5	8717365112492	0,25	4,5	1	X-LH/250KG/4,5M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,7
0270000-6	8717365112508	0,25	6	1	X-LH/250KG/6M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	4,3
0270001-1.5	8717365096358	0,5	1,5	1	X-LH/500KG/1,5M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,5
0270001-3	8717365096860	0,5	3	1	X-LH/500KG/3M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	6,4
0270001-4.5	8717365096877	0,5	4,5	1	X-LH/500KG/4,5M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	7,3
0270001-6	8717365096884	0,5	6	1	X-LH/500KG/6M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	8,2
0270003-1.5	8717365096365	0,8	1,5	1	X-LH/800KG/1,5M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,15
0270003-3	8717365096891	0,8	3	1	X-LH/800KG/3M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	8,2
0270003-4.5	8717365096907	0,8	4,5	1	X-LH/800KG/4,5M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	9,3
0270003-6	8717365096914	0,8	6	1	X-LH/800KG/6M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	10,4
0270005-1.5	8717365096372	1,6	1,5	1	X-LH/1600KG/1,5M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	10,2
0270005-3	8717365096921	1,6	3	1	X-LH/1600KG/3M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12

Hebelzug REMA X-Line

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht (kg)
0270005-4.5	8717365096938	1,6	4,5	1	X- LH/1600KG/4,5M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	13,8
0270005-6	8717365096945	1,6	6	1	X- LH/1600KG/6M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	15,6
0270007-1.5	8717365096389	3,2	1,5	1	X- LH/3200KG/1,5M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	22
0270007-3	8717365096952	3,2	3	1	X- LH/3200KG/3M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	25,5
0270007-4.5	8717365096969	3,2	4,5	1	X- LH/3200KG/4,5M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	29
0270007-6	8717365096976	3,2	6	1	X- LH/3200KG/6M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	32,5
0270009-1.5	8717365096396	6,3	1,5	2	X- LH/6300KG/1,5M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	34
0270009-3	8717365096983	6,3	3	2	X- LH/6300KG/3M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	41
0270009-3	8717365096990	6,3	4,5	2	X- LH/6300KG/4,5M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	48
0270009-6	8717365097003	6,3	6	2	X- LH/6300KG/6M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	55