



# **Hebelzug REMA X-Line**

### **Produktinformation**



Der Rema® X-Line Hebelzug mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ist ein benutzerfreundlicher Hebelzug zum Heben Ziehen und Spannen.

#### Merkmale

- Geringe Hebelkraft bei Vollast durch präzise Lagerung der Wellen.
- Doppeltes Sperrklinksystem für erhöhte Betriebssicherheit
- · Lastdruckbremse mit asbestfreiem Bremsbelag
- Das Lastkettenrad ist aus hochbelastbarem Präzisions-Liegerungsstahl hergestellt.
- Die Kette kann im unbelasteten Zustand frei bewegt werden.
- Drehbare Ober- und Unterhaken mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überlastung auf, kein abrupter Buch.
- Güteklasse 8 galvanisch verzinkte Lastkette (EN 818/7).
- Handhebel mit REMA Gummigriff.
- Stabiles Stahlplattengehäuse mit orangenfarbiger Pulverbeschichtung.

#### Standardlieferung:

• Hubhöhe 1,5 m (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken).

### Optionen

• Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 13157

0270000-1.5 8717365112522	0,25	1,5	1	X-LH/250KG/1,5M	4.0 x 12.0	235	28,2	100 70 86 163 20 31 235	2,5	7
0270000-3 8717365112485	0,25	3	1	X-LH/250KG/3M	4.0 x 12.0	235	28,2	100 70 86 163 20 31 235	3,1	7
0270000-4.5 8717365112492	0,25	4,5	1	X-LH/250KG/4,5M	4.0 x 12.0	235	28,2	100 70 86 163 20 31 235	3,7	7
0270000-6 8717365112508	0,25	6	1	X-LH/250KG/6M	4.0 x 12.0	235	28,2	100 70 86 163 20 31 235	4,3	7
0270001-1.5 8717365096358	0,5	1,5	1	X-LH/500KG/1,5M	5.0 x 15.0	310	24,8	150 90 118 253 22 32 310	5,5	7
0270001-3 8717365096860	0,5	3	1	X-LH/500KG/3M	5.0 x 15.0	310	24,8	150 90 118 253 22 32 310	6,4	3
0270001-4.5 8717365096877	0,5	4,5	1	X-LH/500KG/4,5M	5.0 x 15.0	310	24,8	150 90 118 253 22 32 310	7,3	7
0270001-6 8717365096884	0,5	6	1	X-LH/500KG/6M	5.0 x 15.0	310	24,8	150 90 118 253 22 32 310	8,2	7
0270003-1.5 8717365096365	0,8	1,5	1	X-LH/800KG/1,5M	5.6 x 17.0	340	26,5	158 98 132 273 26 36 340	7,15	7
0270003-3 8717365096891	0,8	3	1	X-LH/800KG/3M	5.6 x 17.0	340	26,5	158 98 132 273 26 36 340	8,2	7
0270003-4.5 8717365096907	0,8	4,5	1	X-LH/800KG/4,5M	5.6 x 17.0	340	26,5	158 98 132 273 26 36 340	9,3	7
0270003-6 8717365096914	0,8	6	1	X-LH/800KG/6M	5.6 x 17.0	340	26,5	158 98 132 273 26 36 340	10,4	7
0270005-1.5 8717365096372	1,6	1,5	1	X-LH/1600KG/1,5M	7.1 x 21.0	400	29,5	185 111 145 378 29 43 400	10,2	7
0270005-3 8717365096921	1,6	3	1	X-LH/1600KG/3M	7.1 x 21.0	400	29,5	185 111 145 378 29 43 400	12	7
0270005-4.5 8717365096938	1,6	4,5	1	X-LH/1600KG/4,5M	7.1 x 21.0	400	29,5	185 111 145 378 29 43 400	13,8	7
0270005-6 8717365096945	1,6	6	1	X-LH/1600KG/6M	7.1 x 21.0	400	29,5	185 111 145 378 29 43 400	15,6	7
0270007-1.5 8717365096389	3,2	1,5	1	X-LH/3200KG/1,5M	10.0 x 28.0	520	33,5	212 124 198 418 37 50 520	22	7
0270007-3 8717365096952	3,2	3	1	X-LH/3200KG/3M	10.0 x 28.0	520	33,5	212 124 198 418 37 50 520	25,5	7
0270007-4.5 8717365096969	3,2	4,5	1	X-LH/3200KG/4,5M	10.0 x 28.0	520	33,5	212 124 198 418 37 50 520	29	7
0270007-6 8717365096976	3,2	6	1	X-LH/3200KG/6M	10.0 x 28.0	520	33,5	212 124 198 418 37 50 520	32,5	7
0270009-1.5 8717365096396	6,3	1,5	2	X-LH/6300KG/1,5M	10.0 x 28.0	640	37	212 124 230 418 43 53 640	34	7
0270009-3 8717365096983	6,3	3	2	X-LH/6300KG/3M	10.0 x 28.0	640	37	212 124 230 418 43 53 640	41	7
0270009-3 8717365096990	6,3	4,5	2	X-LH/6300KG/4,5M	10.0 x 28.0	640	37	212 124 230 418 43 53 640	48	7

0270009-6 8717365097003 6,3 6 2 X-LH/6300KG/6M 10.0 x 28.0 640 37 212 124 230 418 43 53 640 55 7

## Blaupause

