



Hebelzug REMA Select 200

Produktinformation



Der Hebelzug Rema[®] Select 20D (Overload Device) ist standardmäßig mit einer Überlastsicherung ausgestattet. Ein sicheres und zuverlässiges Arbeitsgerät zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren.

Merkmale

- Geringe Hebelkraft bei Vollast erforderlich durch die präzise Lagerung der Wellen
- Überlastsicherung um die gefährliche Überlast zu verhindern
- Doppeltes Sperrklinkensystem für erhöhte Betriebssicherheit
- Lastdruckbremse mit asbestfreiem Bremsbelag
- Das Lastkettenrad ist aus hochbelastbarem Präzisions-Legierungsstahl hergestellt
- Die Kette kann im unbelasteten Zustand frei bewegt werden
- 360 Grad drehbare Ober- und Unterhaken mit Hakensicherung
- Haken biegen sich bei Überlastung auf, kein abrupter Bruch
- Güteklasse 8 galvanisch verzinkte Lastkette (EN 818/7)
- Handhebel mit REMA Gummigriff
- Stabiles Stahlplattengehäuse mit orangefarbiger Pulverbeschichtung
- *= Ohne Überlastsicherung.

Standardlieferung:

- Hubhöhe 1,5 m (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)

Optional

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen lieferbar

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 13157

Sicherheitsbeiwert: 3

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit (kg)	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Hmm mm	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
0220000-1.5	8717365263910	250	1,5	1	S2-250KG*-1,5M	4.0 x 12	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,5	7
0220000-3	8717365263927	250	3	1	S2-250KG*-3M	4.0 x 12	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,1	7
0220000-6	8717365263941	250	6	1	S2-250KG*-6M	4.0 x 12	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	4,3	7
0220001-1.5	8717365263958	500	1,5	1	S2OD-500KG-1,5M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	18	253	22	32	310	5,5	7
0220001-3	8717365263965	500	3	1	S2OD-500KG-3M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	18	253	22	32	310	6,4	7
0220001-6	8717365263989	500	6	1	S2OD-500KG-6M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	18	253	22	32	310	8,2	7
0220003-1.5	8717365263996	800	1,5	1	S2OD-800KG-1,5M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,15	7
0220003-3	8717365264009	800	3	1	S2OD-800KG-3M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	8,2	7
0220003-6	8717365264023	800	6	1	S2OD-800KG-6M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	10,2	7
0220005-1.5	8717365264030	1.600	1,5	1	S2OD-1600KG-1,5M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	10,2	7
0220005-3	8717365264047	1.600	3	1	S2OD-1600KG-3M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12	7
0220005-6	8717365264061	1.600	6	1	S2OD-1600KG-6M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	15,6	7
0220007-1.5	8717365264078	3.200	1,5	1	S2OD-3200KG-1,5M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	22	7
0220007-3	8717365264085	3.200	3	1	S2OD-3200KG-3M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	25,5	7
0220009-1.5	8717365264115	6.300	1,5	2	S2OD-6300KG-1,5M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	34	7

0220009-3	8717365264122	6.300	3	2	S2OD-6300KG-3M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	41	7
0220011-1.5	8717365264153	9.000	1,5	3	S2OD-9000KG-1,5M	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	45	7
0220011-3	8717365264160	9.000	3	3	S2OD-9000KG-3M	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	56	7

Blaupause

