

Elektrokettenzug REMA SR 230V mit 24 V Schützensteuerung

Produktinformation



REMA®

Der elektrische Kettenzug Rema® SR 230V/24V ist für unterschiedliche Traglasten lieferbar und besitzt dieselben Vorteile wie die Standardzüge für 400V (Sicherheits-Rutschkupplung, Bremsbaugruppe, niedrige Bauhöhe usw). Für den Einphasen-Netzanschluss ist ein Leitungsquerschnitt von mindestens 2,5 mm² zu verlegen. Im Fall eines bauseitigen Stromverteilers sollte das Netzanschlusskabel wegen dem Spannungsabfall so kurz wie möglich gehalten werden.

Merkmale

- Sondermotoren mit hoher thermischer Belastbarkeit
- Hohe Belastbarkeit, wodurch große Hubhöhen möglich sind
- Maximale Sicherheit durch die patentierte Rutschkupplung-/Bremsbaugruppe
- Die Bremse hält die Last in jeder gewünschten Höhe sicher fest
- Stationär, mit Hakenaufhängung oder in Kombination mit Rollfahrwerk
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8)

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)
- 1,8 m Steuerkabel mit Hängetaster (Direktsteuerung)
- 1 m Zuleitungskabel
- Oberhaken
- Kunststoff Kettenspeicher

Optionen

- Größere Hub- und Bedienhöhen
- Kettenspeicher mit größere Kapazität
- Funkfernsteuerung
- Rollfahrwerk


[... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Elektrokettenzug REMA SR 230V mit 24 V Schützensteuerung

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Einschaltdauer % ED	FEM Gruppe	Fahrwertyp kg	Lastkette mm	Standard Kettenspeicher für Hubhöhe (m)	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	H mm	H2 mm	J mm	Gewicht (kg)
0801202-3	8717365178177	0,25	3	8	1	SR030/01-250KG/1-8-230V/24V-3M	0,35	30	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	8	212	192	220	437	406	487	456	20	16
0801202-4	8717365178184	0,25	4	8	1	SR030/01-250KG/1-8-230V/24V-4M	0,35	30	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	8	212	192	220	437	406	487	456	20	17
0801202-5	8717365178191	0,25	5	8	1	SR030/01-250KG/1-8-230V/24V-5M	0,35	30	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	8	212	192	220	437	406	487	456	20	18
0801202-6	8717365178207	0,25	6	8	1	SR030/01-250KG/1-8-230V/24V-6M	0,35	30	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	8	212	192	220	437	406	487	456	20	19
0801202-7	8717365178214	0,25	7	8	1	SR030/01-250KG/1-8-230V/24V-7M	0,35	30	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	8	212	192	220	437	406	487	456	20	20
0801202-8	8717365178221	0,25	8	8	1	SR030/01-250KG/1-8-230V/24V-8M	0,35	30	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	8	212	192	220	437	406	487	456	20	21
0801202-9	8717365178238	0,25	9	8	1	SR030/01-250KG/1-8-230V/24V-9M	0,35	30	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	8	212	192	220	437	406	487	456	20	22
0801202-10	8717365178245	0,25	10	8	1	SR030/01-250KG/1-8-230V/24V-10M	0,35	30	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	8	212	192	220	437	406	487	456	20	23

Elektrokettenzug REMA SR 230V mit 24 V Schützensteuerung

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Einschaltdauer % ED	FEM Gruppe	Fahrwertyp kg	Lastkette mm	Standard Kettenspeicher für Hubhöhe (m)	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	H mm	H2 mm	J mm	Gewicht (kg)
0801204-3	8717365178269	0,5	3	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-3M	0,35	15	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	4	212	192	220	485	454	487	456	22	18,5
0801204-4	8717365178276	0,5	4	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-4M	0,35	15	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	4	212	192	220	485	454	487	456	22	20
0801204-5	8717365178283	0,5	5	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-5M	0,35	15	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	4	212	192	220	485	454	487	456	22	21,5
0801204-6	8717365178290	0,5	6	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-6M	0,35	15	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	4	212	192	220	485	454	487	456	22	23
0801204-7	8717365178306	0,5	7	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-7M	0,35	15	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	4	212	192	220	485	454	487	456	22	24,5
0801204-8	8717365178313	0,5	8	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-8M	0,35	15	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	4	212	192	220	485	454	487	456	22	26
0801204-9	8717365178320	0,5	9	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-9M	0,35	15	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	4	212	192	220	485	454	487	456	22	27,5
0801204-10	8717365178337	0,5	10	4	2	SR030/01-500KG/2-4-230V/24V-10M	0,35	15	25	1Bm	HFN500	5.2 x 15	4	212	192	220	485	454	487	456	22	29
0801207-3	8717365113741	0,5	3	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-3M	0,7	25	40	1Am	HFN2000	5.2 x 15	8	266	232	274	465	449	520	505	20	33
0801207-4	8717365113758	0,5	4	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-4M	0,7	25	40	1Am	HFN2000	5.2 x 15	8	266	232	274	465	449	520	505	20	34
0801207-5	8717365113765	0,5	5	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-5M	0,7	25	40	1Am	HFN2000	5.2 x 15	8	266	232	274	465	449	520	505	20	35
0801207-6	8717365113772	0,5	6	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-6M	0,7	25	40	1Am	HFN2000	5.2 x 15	8	266	232	274	465	449	520	505	20	36
0801207-7	8717365113789	0,5	7	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-7M	0,7	25	40	1Am	HFN2000	5.2 x 15	8	266	232	274	465	449	520	505	20	37

Elektrokettenzug REMA SR 230V mit 24 V Schützensteuerung

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Einschaltdauer % ED	FEM Gruppe	Fahrwertyp kg	Lastkette mm	Standard Kettenspeicher für Hubhöhe (m)	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	H mm	H2 mm	J mm	Gewicht (kg)
0801207-8	8717365113796	0,5	8	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-8M	0,7	25	40	1Am	HFN2000	5.2 x 15	8	266	232	274	465	449	520	505	20	38
0801207-9	8717365113802	0,5	9	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-9M	0,7	25	40	1Am	HFN2000	5.2 x 15	8	266	232	274	465	449	520	505	20	39
0801207-10	8717365113819	0,5	10	8	1	SR050/02-500KG-230V/24V-10M	0,7	25	40	1Am	HFN2000	5.2 x 15	8	266	232	274	465	449	520	505	20	40
0801209-3	8717365113826	1	3	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-3M	0,7	12	25	1Bm	HFN2000	5.2 x 15	5	266	232	274	513	497	520	505	22	35
0801215-3	8717365113901	1	3	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-3M	1,1	17	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	5	266	232	274	500	460	547	507	22	36
0801209-4	8717365113833	1	4	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-4M	0,7	12	25	1Bm	HFN2000	5.2 x 15	5	266	232	274	513	497	520	505	22	36,5
0801215-4	8717365113918	1	4	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-4M	1,1	17	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	5	266	232	274	500	460	547	507	22	37,5
0801209-5	8717365113840	1	5	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-5M	0,7	12	25	1Bm	HFN2000	5.2 x 15	5	266	232	274	513	497	520	505	22	38
0801215-5	8717365113925	1	5	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-5M	1,1	17	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	5	266	232	274	500	460	547	507	22	39
0801209-6	8717365113857	1	6	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-6M	0,7	12	25	1Bm	HFN2000	5.2 x 15	5	266	232	274	513	497	520	505	22	39,5
0801215-6	8717365113932	1	6	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-6M	1,1	17	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	5	266	232	274	500	460	547	507	22	40,5
0801209-7	8717365113864	1	7	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-7M	0,7	12	25	1Bm	HFN2000	5.2 x 15	5	266	232	274	513	497	520	505	22	41
0801215-7	8717365113949	1	7	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-7M	1,1	17	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	5	266	232	274	500	460	547	507	22	42
0801209-8	8717365113871	1	8	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-8M	0,7	12	25	1Bm	HFN2000	5.2 x 15	5	266	232	274	513	497	520	505	22	42,5

Elektrokettenzug REMA SR 230V mit 24 V Schützensteuerung

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Einschaltdauer % ED	FEM Gruppe	Fahrwertyp kg	Lastkette mm	Standard Kettenspeicher für Hubhöhe (m)	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	H mm	H2 mm	J mm	Gewicht (kg)
0801215-8	8717365113956	1	8	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-8M	1,1	17	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	5	266	232	274	500	460	547	507	22	43,5
0801209-9	8717365113888	1	9	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-9M	0,7	12	25	1Bm	HFN2000	5.2 x 15	5	266	232	274	513	497	520	505	22	44
0801215-9	8717365113963	1	9	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-9M	1,1	17	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	5	266	232	274	500	460	547	507	22	45
0801209-10	8717365113895	1	10	4	2	SR050/02-1000KG-230V/24V-10M	0,7	12	25	1Bm	HFN2000	5.2 x 15	5	266	232	274	513	497	520	505	22	45,5
0801215-10	8717365113970	1	10	6	1	SR070/01-1000KG-230V/24V-10M	1,1	17	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	5	266	232	274	500	460	547	507	22	46,5
0801217-3	8717365113987	2	3	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-3M	1,1	8	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	4	266	232	274	601	561	607	567	28	41
0801217-4	8717365113994	2	4	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-4M	1,1	8	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	4	266	232	274	601	561	607	567	28	43,5
0801217-5	8717365114007	2	5	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-5M	1,1	8	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	4	266	232	274	601	561	607	567	28	46
0801217-6	8717365114014	2	6	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-6M	1,1	8	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	4	266	232	274	601	561	607	567	28	48,5
0801217-7	8717365114021	2	7	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-7M	1,1	8	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	4	266	232	274	601	561	607	567	28	51
0801217-8	8717365114038	2	8	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-8M	1,1	8	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	4	266	232	274	601	561	607	567	28	53,5
0801217-9	8717365114045	2	9	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-9M	1,1	8	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	4	266	232	274	601	561	607	567	28	56
0801217-10	8717365114052	2	10	3	2	SR070/01-2000KG-230V/24V-10M	1,1	8	25	1Bm	HFN2000	7.2 x 21	4	266	232	274	601	561	607	567	28	58,5