



Elektrokettenzug REMA LK / 24V für Hochbelastungen

Produktinformation



Der elektrische Kettenzug Rema® LK 400/24V ist hochbelastbar, zuverlässig und sicher für die verschiedensten Anwendungen geeignet.

Merkmale

- Mit besonders hoher Tragfähigkeit (bis zu 12,5 t)
- Überlastsicherung durch patentierte Rutschkupplung-/Bremsbaugruppe, welche die Last selbst bei Überlastung der Rutschkupplung sicher festhält.
- Die Bremse hält die Last in jeder gewünschten Höhe sicher fest
- Abschaltung bei oberster und unterster Hakenstellungen mit Hilfe des Endschalters
- Hohe Belastbarkeit, kombiniert mit schneller Hubgeschwindigkeit
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8 nach EN 818/7)

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen Aufhängeöse und Lasthaken)
- 1,8 m Steuerkabel
- 1 m Netzleitung
- Hängetaster (24V Schützensteuerung)
- Getriebe-Endschalter
- 2 Löcher Aufhängeplatte
- Kettenspeicher
- Ohne Fahrwerk

Optional:

- Größere Hub- und Steuerhöhen
- Kettenspeicher mit größerer Kapazität
- Funkfernsteuerung
- Hakenaufhängung
- Elektrisches Fahrwerk
- Bis 25t auf Anfrage

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 12100, EN 14492

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	FEM Gruppe	Enschaltdauer (ED% - Sch/Std)	Fahrwertyp kg	Lastkette mm	Standard Kettenspeicher für Hubhöhe (m)	A	B	C	D	E	F	G	G2	H	H2	J	L	M	N	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
08030378717365001994		5	16	5,6/1,4	1	LK13/5000	6.0/1.3	1Am	60/40 - 180	12.500	16 x 45	10	567	183	434	500	66	140-310	823	901	957	1.036	42	700	256	430	242	7
08030398717365002007		6,3	16	5,6/1,4	1	LK13/6300	6.4/1.6	1Bm	60/40 - 150	12.500	16 x 45	10	567	183	434	500	66	140-310	823	901	957	1.036	42	700	256	430	242	7
08030418717365002014		8	8	2,8/0,7	2	LK13/8000	6.0/1.3	2m	60/40 - 240	12.500	16 x 45	5	567	183	434	500	66	140-310	916	994	957	1.036	52	700	256	430	260	7
08030438717365002021		10	8	2,8/0,7	2	LK13/10000	6.0/1.3	1Am	60/40 - 180	12.500	16 x 45	5	567	183	434	500	66	140-310	916	994	957	1.036	52	700	256	430	260	7
08030458717365002038		12,5	8	2,8/0,7	2	LK13/12500	6.4/1.6	1Bm	60/40 - 150	12.500	16 x 45	5	567	183	434	500	66	140-310	916	994	957	1.036	52	700	256	430	260	7

Blaupause

