



Elektrokettenzug REMA LK / 24V für Hochbelastungen

Produktinformation



Der elektrische Kettenzug Rema® LK 400/24V ist hochbelastbar, zuverlässig und sicher für die verschiedensten Anwendungen geeignet.

Merkmale

- Mit besonders hoher Tragfähigkeit (bis zu 12,5 t)
- Überlastsicherung durch patentierte Rutschkupplung-/Bremsbaugruppe, welche die Last selbst bei Überlastung der Rutschkupplung sicher festhält.
- Die Bremse hält die Last in jeder gewünschten Höhe sicher fest
- Abschaltung bei oberster und unterster Hakenstellungen mit Hilfe des Endschalters
- Hohe Belastbarkeit, kombiniert mit schneller Hubgeschwindigkeit
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8 nach EN 818/7)

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen Aufhängeöse und Lasthaken)
- 1,8 m Steuerkabel
- 1 m Netzleitung
- Hängetaster (24V Schützensteuerung)
- Getriebe-Endschalter
- 2 Löcher Aufhängeplatte
- Kettenspeicher
- Ohne Fahrwerk

Optional:

- Größere Hub- und Steuerhöhen
- Kettenspeicher mit größerer Kapazität
- Funkfernsteuerung
- Hakenaufhängung
- Elektrisches Fahrwerk
- Bis 25t auf Anfrage

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 12100, EN 14492

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	FEM Gruppe	Enschaltdauer (ED% - Sch/Std)	Fahrwertyp kg	Lastkette mm	Standard Kettenspeicher für Hubhöhe (m)	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	G2 mm (mm)	Hmm mm	H2mm mm	Jmm mm	Lmm mm	Mmm mm	Nmm mm	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
08030378717365001994		5	16	5,6/1,4	1	LK13/5000	6.0/1.3	1Am	60/40 - 180	12.500	16 x 45	10	567	183	434	500	66	140-310	823	901	957	1.036	42	700	256	430	242	7
08030398717365002007		6,3	16	5,6/1,4	1	LK13/6300	6.4/1.6	1Bm	60/40 - 150	12.500	16 x 45	10	567	183	434	500	66	140-310	823	901	957	1.036	42	700	256	430	242	7
08030418717365002014		8	8	2,8/0,7	2	LK13/8000	6.0/1.3	2m	60/40 - 240	12.500	16 x 45	5	567	183	434	500	66	140-310	916	994	957	1.036	52	700	256	430	260	7
08030438717365002021		10	8	2,8/0,7	2	LK13/10000	6.0/1.3	1Am	60/40 - 180	12.500	16 x 45	5	567	183	434	500	66	140-310	916	994	957	1.036	52	700	256	430	260	7
08030458717365002038		12,5	8	2,8/0,7	2	LK13/12500	6.4/1.6	1Bm	60/40 - 150	12.500	16 x 45	5	567	183	434	500	66	140-310	916	994	957	1.036	52	700	256	430	260	7

Blaupause

