



Haspelfahrwerk REMA 117

Produktinformation



Das Rollfahrwerk REMA 117 ist geeignet für verschiedene Profile mit flachem und geneigtem Flansch.

Merkmale

- Einstellbare Flanschbreite durch Einstellringe
- Stahlräder-Ausführung
- Radbruchstützen für erhöhte Sicherheit
- Galvanisch verzinkte Handkette 5 x 23,7 mm
- Geeignet für mehrere Profile
- 2-achsig

Standardlieferung

- 3m Bedienungshöhe

Optional

- Längere Handkette

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13157

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit (kg)	Flanschbreite mm	Modell	Mindest Kurvenradius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	X mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
0922011	8717365021367	10.000	124-305	117-10.0	2.000	525	442	396	30	136	2~3.5	92	120	190	137	45	94	3
0922013	8717365021374	20.000	136-305	117-20.0	3.500	600	555	498	30	175	2~3.5	92	120	233	137	58	174	3
0922015	8717365163517	30.000	175-305	117-30.0	6.000	640	760	620	40	175	2~3.5	106	130	283	155	68	333	3

Blaupause

