

## Spindel-Rollfahrwerk REMA Select 30S

### Produktinformation



Das Rollfahrwerk REMA Select 30S mit Spindelverstellung kann als mobiles Anschlagmittel für verschiedene Montagearbeiten einfach, schnell und sicher montiert werden.

#### Merkmale:


- Geeignet für diverse Profile, sowohl mit geradem als auch schrägem Flansch
- Stahlräder-Ausführung
- Robuste Stahlausführung mit geringem Eigengewicht
- Einfache Montage durch Gewindespindel
- Sichere Benutzung durch den extra Sicherungshebel
- Radbruchstützen und Auskippsicherung
- Lagerung mit wartungsfreien Lagern
- Wartungsfrei und benutzerfreundlich

[... Read more](#)

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung  
**Standard:** EN 12100, EN 13157

## Spindel-Rollfahrwerk REMA Select 30S

Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit (kg)	Flanschbreite	Modell	Mindest Kurvenradius mm	A mm	Bmin mm	Bmax mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Gewicht (kg)
0918001	8717365002915	500	64-203	S30S-005	1.100	174	263	324	105	16	25,4	340	6
0918003	8717365002922	1.000	64-203	S30S-010	1.100	174	263	324	105	16	25,4	340	7
0918005	8717365002939	2.000	76-203	S30S-020	1.300	280	339	387	111	22	25,4	340	20
0918007	8717365002946	3.000	76-203	S30S-030	1.400	345	374	438	127	27	26	345	32
0918009	8717365002953	5.000	100-305	S30S-050	1.500	395	450	528	135	35	81	465	53