REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Hebeband REMA S3 mit Durchsteckbügeln

Produktinformation



REMA

Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für den intensiven Gebrauch in der Industrie.

Merkmale

- Duplex-Ausführung; zweilagiges Band
- Streifenkodierung, pro Streifen 1t
- 1t Traglast pro 30mm Bandbreite
- Lieferbar bis 20t
- Einerseits Kranbügel, andererseits Durchsteckbügel

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 1677-1, EN 1492-1
Hinweis: In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Hebeband REMA S3 mit Durchsteckbügeln

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	WLL 45-60° (t)	Nutzlänge m	Für Bandbreite (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
1213031	8717365004773	1	1,4	1	1	1	30	Violet	1,18
1213035	8717365004780	1	1,4	1	1	2	30	Violet	1,56
1213037	8717365004797	1	1,4	1	1	3	30	Violet	1,94
1213039	8717365004803	1	1,4	1	1	4	30	Violet	2,32
1213041	8717365004810	1	1,4	1	1	5	30	Violet	2,7
1213043	8717365004827	1	1,4	1	1	6	30	Violet	3,08
1213045	8717365004834	1	1,4	1	1	7	30	Violet	3,46
1213047	8717365004841	1	1,4	1	1	8	30	Violet	3,84
1213049	8717365004858	1	1,4	1	1	9	30	Violet	4,22
1213051	8717365004865	1	1,4	1	1	10	30	Violet	4,6
1213061	8717365004872	2	2,8	2	2	1	60	grün	2
1213065	8717365004889	2	2,8	2	2	2	60	grün	2,6
1213067	8717365004896	2	2,8	2	2	3	60	grün	3,2
1213069	8717365004902	2	2,8	2	2	4	60	grün	3,8
1213071	8717365004919	2	2,8	2	2	5	60	grün	4,4
1213073	8717365004926	2	2,8	2	2	6	60	grün	5
1213075	8717365004933	2	2,8	2	2	7	60	grün	5,6
1213077	8717365004940	2	2,8	2	2	8	60	grün	6,2
1213079	8717365004957	2	2,8	2	2	9	60	grün	6,8
1213081	8717365004964	2	2,8	2	2	10	60	grün	7,4
1213091	8717365004971	3	4,2	3	3	1	90	gelb	4,45
1213095	8717365004988	3	4,2	3	3	2	90	gelb	5,2
1213097	8717365004995	3	4,2	3	3	3	90	gelb	5,95
1213099	8717365005008	3	4,2	3	3	4	90	gelb	6,7
1213101	8717365005015	3	4,2	3	3	5	90	gelb	7,45
1213103	8717365005022	3	4,2	3	3	6	90	gelb	8,2
1213105	8717365005039	3	4,2	3	3	7	90	gelb	8,95
1213107	8717365005046	3	4,2	3	3	8	90	gelb	9,7
1213109	8717365005053	3	4,2	3	3	9	90	gelb	10,45
1213111	8717365005060	3	4,2	3	3	10	90	gelb	11,2
1213125	8717365005077	4	5,6	4	4	2	120	grau	7

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Hebeband REMA S3 mit Durchsteckbügeln

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	WLL 45-60° (t)	Nutzlänge m	Für Bandbreite (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
1213127	8717365005084	4	5,6	4	4	3	120	grau	8,2
1213129	8717365005091	4	5,6	4	4	4	120	grau	9,4
1213131	8717365005107	4	5,6	4	4	5	120	grau	10,6
1213133	8717365005114	4	5,6	4	4	6	120	grau	11,8
1213135	8717365005121	4	5,6	4	4	7	120	grau	13
1213137	8717365005138	4	5,6	4	4	8	120	grau	14,2
1213139	8717365005145	4	5,6	4	4	9	120	grau	15,4
1213141	8717365005152	4	5,6	4	4	10	120	grau	16,6
1213155	8717365005169	5	7	5	5	2	150	rot	9,6
1213157	8717365005176	5	7	5	5	3	150	rot	11,4
1213159	8717365005183	5	7	5	5	4	150	rot	13,2
1213161	8717365005190	5	7	5	5	5	150	rot	15
1213163	8717365005206	5	7	5	5	6	150	rot	16,8
1213165	8717365005213	5	7	5	5	7	150	rot	18,6
1213167	8717365005220	5	7	5	5	8	150	rot	20,4
1213169	8717365005237	5	7	5	5	9	150	rot	22,2
1213171	8717365005244	5	7	5	5	10	150	rot	24

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved