

REMA S5 Polyester Rundschlingen

Produktinformation



Die Standard-Rundschlinge für industrielle Anwendungen.

Sleeve Protected Label

Geschützte Etiketten ermöglichen eine längere Nutzungsdauer.



Bitte beachten Sie: Ohne Etikett darf das Produkt aufgrund der Europäischen Gesetzgebung (EN 1492-2) nicht in Betrieb genommen werden.



SEMI-BIODEGRADABLE

Verpackt in biologisch abbaubarer Kunststoffe.

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1492-2

Hinweis: In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.

REMA S5 Polyester Rundschlingen

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Nutzlänge	Farbe	Gewicht
1301000	8717365005725	1	0,8	2	1,4	1	0,5	Violet	0,22
1301001	8717365005732	1	0,8	2	1,4	1	1	Violet	0,44
1301003	8717365005749	1	0,8	2	1,4	1	1,5	Violet	0,66
1301005	8717365005756	1	0,8	2	1,4	1	2	Violet	0,88
1301007	8717365005763	1	0,8	2	1,4	1	2,5	Violet	1,11
1301009	8717365005770	1	0,8	2	1,4	1	3	Violet	1,33
1301010	8717365005787	1	0,8	2	1,4	1	3,5	Violet	1,55
1301011	8717365005794	1	0,8	2	1,4	1	4	Violet	1,77
1301012	8717365005800	1	0,8	2	1,4	1	4,5	Violet	1,99
1301013	8717365005817	1	0,8	2	1,4	1	5	Violet	2,22
1303000	8717365005824	2	1,6	4	2,8	2	0,5	grün	0,36
1303001	8717365005831	2	1,6	4	2,8	2	1	grün	0,72
1303003	8717365005848	2	1,6	4	2,8	2	1,5	grün	1,08
1303005	8717365005855	2	1,6	4	2,8	2	2	grün	1,44
1303007	8717365005862	2	1,6	4	2,8	2	2,5	grün	1,8
1303009	8717365005879	2	1,6	4	2,8	2	3	grün	2,16
1303010	8717365005886	2	1,6	4	2,8	2	3,5	grün	2,52
1303011	8717365005893	2	1,6	4	2,8	2	4	grün	2,88
1303012	8717365005909	2	1,6	4	2,8	2	4,5	grün	3,24
1303013	8717365005916	2	1,6	4	2,8	2	5	grün	3,6
1305000	8717365005923	3	2,4	6	4,2	3	0,5	gelb	0,53
1305001	8717365005930	3	2,4	6	4,2	3	1	gelb	1,07
1305003	8717365005947	3	2,4	6	4,2	3	1,5	gelb	1,6
1305005	8717365005954	3	2,4	6	4,2	3	2	gelb	2,14
1305007	8717365005961	3	2,4	6	4,2	3	2,5	gelb	2,68
1305009	8717365005978	3	2,4	6	4,2	3	3	gelb	3,21
1305010	8717365005985	3	2,4	6	4,2	3	3,5	gelb	3,75
1305011	8717365005992	3	2,4	6	4,2	3	4	gelb	4,28
1305012	8717365006005	3	2,4	6	4,2	3	4,5	gelb	4,82
1305013	8717365006012	3	2,4	6	4,2	3	5	gelb	5,36
1306000	8717365006029	4	3,2	8	5,6	4	0,5	grau	0,72
1306001	8717365006036	4	3,2	8	5,6	4	1	grau	1,44

REMA S5 Polyester Rundschlingen

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Nutzlänge	Farbe	Gewicht
1306003	8717365006043	4	3,2	8	5,6	4	1,5	grau	2,16
1306005	8717365006050	4	3,2	8	5,6	4	2	grau	2,89
1306007	8717365006067	4	3,2	8	5,6	4	2,5	grau	3,61
1306009	8717365006074	4	3,2	8	5,6	4	3	grau	4,33
1306010	8717365006081	4	3,2	8	5,6	4	3,5	grau	5,06
1306011	8717365006098	4	3,2	8	5,6	4	4	grau	5,78
1306012	8717365006104	4	3,2	8	5,6	4	4,5	grau	6,5
1306013	8717365006111	4	3,2	8	5,6	4	5	grau	7,23
1307001	8717365006128	5	4	10	7	5	1	rot	1,9
1307003	8717365006135	5	4	10	7	5	1,5	rot	2,85
1307005	8717365006142	5	4	10	7	5	2	rot	3,8
1307007	8717365006159	5	4	10	7	5	2,5	rot	4,75
1307009	8717365006166	5	4	10	7	5	3	rot	5,7
1307010	8717365006173	5	4	10	7	5	3,5	rot	6,65
1307011	8717365006180	5	4	10	7	5	4	rot	7,6
1307012	8717365006197	5	4	10	7	5	4,5	rot	8,55
1307013	8717365006203	5	4	10	7	5	5	rot	9,51
1308001	8717365006210	6	4,8	12	8,4	6	1	Braun	2,07
1308003	8717365006227	6	4,8	12	8,4	6	1,5	Braun	3,11
1308005	8717365006234	6	4,8	12	8,4	6	2	Braun	4,15
1308007	8717365006241	6	4,8	12	8,4	6	2,5	Braun	5,19
1308009	8717365006258	6	4,8	12	8,4	6	3	Braun	6,23
1308010	8717365006265	6	4,8	12	8,4	6	3,5	Braun	7,27
1308011	8717365006272	6	4,8	12	8,4	6	4	Braun	8,31
1308012	8717365006289	6	4,8	12	8,4	6	4,5	Braun	9,35
1308013	8717365006296	6	4,8	12	8,4	6	5	Braun	10,39
1309001	8717365108808	8	6,4	16	11,2	8	1	blau	1
1309003	8717365108815	8	6,4	16	11,2	8	1,5	blau	4,84
1309005	8717365108822	8	6,4	16	11,2	8	2	blau	6,46
1309007	8717365108839	8	6,4	16	11,2	8	2,5	blau	8,07
1309009	8717365108846	8	6,4	16	11,2	8	3	blau	9,69
1309010	8717365108853	8	6,4	16	11,2	8	3,5	blau	11,3

REMA S5 Polyester Rundschlingen

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Nutzlänge	Farbe	Gewicht
1309011	8717365108860	8	6,4	16	11,2	8	4	blau	12,92
1309012	8717365108877	8	6,4	16	11,2	8	4,5	blau	14,53
1309013	8717365108884	8	6,4	16	11,2	8	5	blau	16,15
1311001	8717365108907	10	8	20	14	10	1	orange	3,82
1311003	8717365108914	10	8	20	14	10	1,5	orange	5,73
1311005	8717365108921	10	8	20	14	10	2	orange	7,64
1311007	8717365108938	10	8	20	14	10	2,5	orange	9,55
1311009	8717365108945	10	8	20	14	10	3	orange	11,46
1311010	8717365108952	10	8	20	14	10	3,5	orange	13,37
1311011	8717365108969	10	8	20	14	10	4	orange	15,28
1311012	8717365108976	10	8	20	14	10	4,5	orange	17,19
1311013	8717365108983	10	8	20	14	10	5	orange	19,1