Anschlagkette 2-Strang REMA mit Gabelkopfhaken

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.

Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht ... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 10

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Anschlagkette 2-Strang REMA mit Gabelkopfhaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)
2692106-1	8717365152122	6	1,96	1,96	1,4	1	1960KG-6MM-RML-RCH-1M	2,9
2692106-1.5	8717365152139	6	1,96	1,96	1,4	1,5	1960KG-6MM-RML-RCH-1,5M	3,7
2692106-2	8717365152146	6	1,96	1,96	1,4	2	1960KG-6MM-RML-RCH-2M	4,5
2692106-2.5	8717365152153	6	1,96	1,96	1,4	2,5	1960KG-6MM-RML-RCH-2,5M	5,3
2692106-3	8717365152160	6	1,96	1,96	1,4	3	1960KG-6MM-RML-RCH-3M	6,1
2692106-3.5	8717365152177	6	1,96	1,96	1,4	3,5	1960KG-6MM-RML-RCH-3,5M	6,9
2692106-4	8717365152184	6	1,96	1,96	1,4	4	1960KG-6MM-RML-RCH-4M	7,7
2692108-1	8717365152191	8	3,5	3,5	2,5	1	3500KG-8MM-RML-RCH-1M	5,6
2692108-1.5	8717365152207	8	3,5	3,5	2,5	1,5	3500KG-8MM-RML-RCH-1,5M	7,1
2692108-2	8717365152214	8	3,5	3,5	2,5	2	3500KG-8MM-RML-RCH-2M	8,6
2692108-2.5	8717365152221	8	3,5	3,5	2,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCH-2,5M	10,1
2692108-3	8717365152238	8	3,5	3,5	2,5	3	3500KG-8MM-RML-RCH-3M	11,6
2692108-3.5	8717365152245	8	3,5	3,5	2,5	3,5	3500KG-8MM-RML-RCH-3,5M	13,1
2692108-4	8717365152252	8	3,5	3,5	2,5	4	3500KG-8MM-RML-RCH-4M	14,6
2692110-1	8717365152269	10	5,6	5,6	4	1	5600KG-10MM-RML-RCH-1M	9,2
2692110-1.5	8717365152276	10	5,6	5,6	4	1,5	5600KG-10MM-RML-RCH-1,5M	11,5
2692110-2	8717365152283	10	5,6	5,6	4	2	5600KG-10MM-RML-RCH-2M	13,8
2692110-2.5	8717365152290	10	5,6	5,6	4	2,5	5600KG-10MM-RML-RCH-2,5M	16,1
2692110-3	8717365152306	10	5,6	5,6	4	3	5600KG-10MM-RML-RCH-3M	18,4
2692110-3.5	8717365152313	10	5,6	5,6	4	3,5	5600KG-10MM-RML-RCH-3,5M	20,7
2692110-4	8717365152320	10	5,6	5,6	4	4	5600KG-10MM-RML-RCH-4M	23
2692113-1	8717365152337	13	9,38	9,38	6,7	1	9380KG-13MM-RML-RCH-1M	16,4
2692113-1.5	8717365152344	13	9,38	9,38	6,7	1,5	9380KG-13MM-RML-RCH-1,5M	20,4
2692113-2	8717365152351	13	9,38	9,38	6,7	2	9380KG-13MM-RML-RCH-2M	24,4
2692113-2.5	8717365152368	13	9,38	9,38	6,7	2,5	9380KG-13MM-RML-RCH-2,5M	28,4
2692113-3	8717365152375	13	9,38	9,38	6,7	3	9380KG-13MM-RML-RCH-3M	32,4
2692113-3.5	8717365152382	13	9,38	9,38	6,7	3,5	9380KG-13MM-RML-RCH-3,5M	36,4
2692113-4	8717365152399	13	9,38	9,38	6,7	4	9380KG-13MM-RML-RCH-4M	40,4
2692116-1	8717365152405	16	14	14	10	1	14T-16MM-RML-RCH-1M	28
2692116-1.5	8717365152412	16	14	14	10	1,5	14T-16MM-RML-RCH-1,5M	34
2692116-2	8717365152429	16	14	14	10	2	14T-16MM-RML-RCH-2M	40

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Anschlagkette 2-Strang REMA mit Gabelkopfhaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)
2692116-2.5	8717365152436	16	14	14	10	2,5	14T-16MM-RML-RCH-2,5M	46
2692116-3	8717365152443	16	14	14	10	3	14T-16MM-RML-RCH-3M	52
2692116-3.5	8717365152450	16	14	14	10	3,5	14T-16MM-RML-RCH-3,5M	58
2692116-4	8717365152467	16	14	14	10	4	14T-16MM-RML-RCH-4M	64

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved