

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCH

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht ... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCH

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)
2693106-1	8717365153525	6	2,94	2,94	2,1	1	2940KG-6MM-RMA-RCH-1M	5
2693106-1.5	8717365153532	6	2,94	2,94	2,1	1,5	2940KG-6MM-RMA-RCH-1,5M	6,2
2693106-2	8717365153549	6	2,94	2,94	2,1	2	2940KG-6MM-RMA-RCH-2M	7,4
2693106-2.5	8717365153556	6	2,94	2,94	2,1	2,5	2940KG-6MM-RMA-RCH-2,5M	8,6
2693106-3	8717365153563	6	2,94	2,94	2,1	3	2940KG-6MM-RMA-RCH-3M	9,8
2693106-3.5	8717365153570	6	2,94	2,94	2,1	3,5	2940KG-6MM-RMA-RCH-3,5M	11
2693106-4	8717365153587	6	2,94	2,94	2,1	4	2940KG-6MM-RMA-RCH-4M	12,2
2693108-1	8717365153594	8	5,25	5,25	3,75	1	5250KG-8MM-RMA-RCH-1M	9,6
2693108-1.5	8717365153600	8	5,25	5,25	3,75	1,5	5250KG-8MM-RMA-RCH-1,5M	11,85
2693108-2	8717365153617	8	5,25	5,25	3,75	2	5250KG-8MM-RMA-RCH-2M	14,1
2693108-2.5	8717365153624	8	5,25	5,25	3,75	2,5	5250KG-8MM-RMA-RCH-2,5M	16,35
2693108-3	8717365153631	8	5,25	5,25	3,75	3	5250KG-8MM-RMA-RCH-3M	18,6
2693108-3.5	8717365153648	8	5,25	5,25	3,75	3,5	5250KG-8MM-RMA-RCH-3,5M	20,85
2693108-4	8717365153655	8	5,25	5,25	3,75	4	5250KG-8MM-RMA-RCH-4M	23,1
2693110-1	8717365153662	10	8,4	8,4	6	1	8400KG-10MM-RMA-RCH-1M	15
2693110-1.5	8717365153679	10	8,4	8,4	6	1,5	8400KG-10MM-RMA-RCH-1,5M	18,45
2693110-2	8717365153686	10	8,4	8,4	6	2	8400KG-10MM-RMA-RCH-2M	21,9
2693110-2.5	8717365153693	10	8,4	8,4	6	2,5	8400KG-10MM-RMA-RCH-2,5M	25,35
2693110-3	8717365153709	10	8,4	8,4	6	3	8400KG-10MM-RMA-RCH-3M	28,8
2693110-3.5	8717365153716	10	8,4	8,4	6	3,5	8400KG-10MM-RMA-RCH-3,5M	32,25
2693110-4	8717365153723	10	8,4	8,4	6	4	8400KG-10MM-RMA-RCH-4M	35,7
2693113-1	8717365153730	13	14	14	10,05	1	14T-13MM-RMA-RCH-1M	27,2
2693113-1.5	8717365153747	13	14	14	10,05	1,5	14T-13MM-RMA-RCH-1,5M	33,2
2693113-2	8717365153754	13	14	14	10,05	2	14T-13MM-RMA-RCH-2M	39,2
2693113-2.5	8717365153761	13	14	14	10,05	2,5	14T-13MM-RMA-RCH-2,5M	45,2
2693113-3	8717365153778	13	14	14	10,05	3	14T-13MM-RMA-RCH-3M	51,2
2693113-3.5	8717365153785	13	14	14	10,05	3,5	14T-13MM-RMA-RCH-3,5M	57,2
2693113-4	8717365153792	13	14	14	10,05	4	14T-13MM-RMA-RCH-4M	63,2
2693116-1	8717365153808	16	21	21	15	1	21T-16MM-RMA-RCH-1M	45,1
2693116-1.5	8717365153815	16	21	21	15	1,5	21T-16MM-RMA-RCH-1,5M	54,1
2693116-2	8717365153822	16	21	21	15	2	21T-16MM-RMA-RCH-2M	63,1

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCH

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)
2693116-2.5	8717365153839	16	21	21	15	2,5	21T-16MM-RMA-RCH-2,5M	72,1
2693116-3	8717365153846	16	21	21	15	3	21T-16MM-RMA-RCH-3M	81,1
2693116-3.5	8717365153853	16	21	21	15	3,5	21T-16MM-RMA-RCH-3,5M	90,1
2693116-4	8717365153860	16	21	21	15	4	21T-16MM-RMA-RCH-4M	99,1