

Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCX-RCH

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehanges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCX-RCH

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)
2694106-1	8717365154928	6	2,94	2,94	2,1	1	2940KG-6MM-RMA-RCH-1M	6,2
2694106-1.5	8717365154935	6	2,94	2,94	2,1	1,5	2940KG-6MM-RMA-RCH-1,5M	7,8
2694106-2	8717365154942	6	2,94	2,94	2,1	2	2940KG-6MM-RMA-RCH-2M	9,4
2694106-2.5	8717365154959	6	2,94	2,94	2,1	2,5	2940KG-6MM-RMA-RCH-2,5M	11
2694106-3	8717365154966	6	2,94	2,94	2,1	3	2940KG-6MM-RMA-RCH-3M	12,6
2694106-3.5	8717365154973	6	2,94	2,94	2,1	3,5	2940KG-6MM-RMA-RCH-3,5M	14,2
2694106-4	8717365154980	6	2,94	2,94	2,1	4	2940KG-6MM-RMA-RCH-4M	15,8
2694108-1	8717365154997	8	5,25	5,25	3,75	1	5250KG-8MM-RMA-RCH-1M	12
2694108-1.5	8717365155000	8	5,25	5,25	3,75	1,5	5250KG-8MM-RMA-RCH-1,5M	15
2694108-2	8717365155017	8	5,25	5,25	3,75	2	5250KG-8MM-RMA-RCH-2M	18
2694108-2.5	8717365155024	8	5,25	5,25	3,75	2,5	5250KG-8MM-RMA-RCH-2,5M	21
2694108-3	8717365155031	8	5,25	5,25	3,75	3	5250KG-8MM-RMA-RCH-3M	24
2694108-3.5	8717365155048	8	5,25	5,25	3,75	3,5	5250KG-8MM-RMA-RCH-3,5M	27
2694108-4	8717365155055	8	5,25	5,25	3,75	4	5250KG-8MM-RMA-RCH-4M	30
2694110-1	8717365155062	10	8,4	8,4	6	1	8400KG-10MM-RMA-RCH-1M	18,8
2694110-1.5	8717365155079	10	8,4	8,4	6	1,5	8400KG-10MM-RMA-RCH-1,5M	23,4
2694110-2	8717365155086	10	8,4	8,4	6	2	8400KG-10MM-RMA-RCH-2M	28
2694110-2.5	8717365155093	10	8,4	8,4	6	2,5	8400KG-10MM-RMA-RCH-2,5M	32,6
2694110-3	8717365155109	10	8,4	8,4	6	3	8400KG-10MM-RMA-RCH-3M	37,2
2694110-3.5	8717365155116	10	8,4	8,4	6	3,5	8400KG-10MM-RMA-RCH-3,5M	41,8
2694110-4	8717365155123	10	8,4	8,4	6	4	8400KG-10MM-RMA-RCH-4M	46,4
2694113-1	8717365155130	13	14	14	10,05	1	14T-13MM-RMA-RCH-1M	30,2
2694113-1.5	8717365155147	13	14	14	10,05	1,5	14T-13MM-RMA-RCH-1,5M	38,2
2694113-2	8717365155154	13	14	14	10,05	2	14T-13MM-RMA-RCH-2M	46,2
2694113-2.5	8717365155161	13	14	14	10,05	2,5	14T-13MM-RMA-RCH-2,5M	54,2
2694113-3	8717365155178	13	14	14	10,05	3	14T-13MM-RMA-RCH-3M	62,2
2694113-3.5	8717365155185	13	14	14	10,05	3,5	14T-13MM-RMA-RCH-3,5M	70,2
2694113-4	8717365155192	13	14	14	10,05	4	14T-13MM-RMA-RCH-4M	78,2
2694116-1	8717365155208	16	21	21	15	1	21T-16MM-RMA-RCH-1M	56,5
2694116-1.5	8717365155215	16	21	21	15	1,5	21T-16MM-RMA-RCH-1,5M	68,5
2694116-2	8717365155222	16	21	21	15	2	21T-16MM-RMA-RCH-2M	80,5

Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCX-RCH

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)
2694116-2.5	8717365155239	16	21	21	15	2,5	21T-16MM-RMA-RCH-2,5M	92,5
2694116-3	8717365155246	16	21	21	15	3	21T-16MM-RMA-RCH-3M	104,5
2694116-3.5	8717365155253	16	21	21	15	3,5	21T-16MM-RMA-RCH-3,5M	116,5
2694116-4	8717365155260	16	21	21	15	4	21T-16MM-RMA-RCH-4M	128,5