REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Dynamometer REMA DSD05T mit Fernbedienung

Produktinformation



Diese Kranwaage dient dem Wiegen von Lasten unterschiedlicher Art in hängendem Zustand und bietet sicheren Schutz vor einer Überlastung der Hebeeinrichtung.

Mechanische Merkmale

- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Alloy Stahlöse
- Testlast: 2 x WLL (ohne Triebzeug)
- Sicherheitsfaktor 5 x WLL
- Schutzart: IP65 (EN 60529)

Energie-Daten

- Alkaline Batterie (3 x AA)
- Betriebsdauer ca. 180 Stunden

Elektronik-Daten

- Umgebungstemperatur zwischen -5 ° C bis +55 ° C
- Genauigkeit +/- 0,1 % der Messwerte
- Batteriestandanzeige

Funktionen

- Automatische Nullstellung beim Einschalten
- Digitale Null-und Gewichtseinstellungen
- Digitaler Stabilisierungs-Filter, um größere Gewichtsschwankungen zu dämpfen
- Einfaches-Menü: EIN / AUS, Tara, Peak und HOLD Knöpfe
- Einheitenwahl (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Auswahl automatische Abschaltung

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13155, EN 13889
Hinweis: Lieferung inkl. Kunststoffkoffer, Betriebsanleitung und Kalibrierungsdaten.

Sicherheitsbeiwert: 5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Dynamometer REMA DSD05T mit Fernbedienung

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Modell	Schäckel Nenngröße	Auflösung kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht (kg)
1514005	8717365110986	3,2	DSD05T-3.2T	3.25t in.	1	199	69	130	25	269	20	4,7
1514007	8717365110993	6,3	DSD05T-6.3T	6.5t in.	2	213	69	144	35	348	26	7
1514009	8717365112003	10	DSD05T-10.0T	12t ex.	5	265	100	181	50	455	36	9,6

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved