

Dynamometer Rema DSD05TX mit ablesbarer Fernbedienung

Produktinformation



Diese Kranwaage dient dem Wiegen von Lasten unterschiedlicher Art in hängendem Zustand und bietet sicheren Schutz vor einer Überlastung der Hebeeinrichtung.

Mechanische Merkmale

- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Alloy Stahlöse
- Testlast: 2 x WLL (ohne Triebzeug)
- Sicherheitsfaktor 5 x WLL
- Schutzart: IP65 (EN 60529)

Elektrische Daten

- Alkaline Batterie (3 x AA Typ)
- Betriebsdauer ca. 180 Stunden
- Umgebungstemperatur zwischen -5 ° C bis +55 ° C
- Genauigkeit +/- 0,1 % der Messwerte
- Batteriestandanzeige

Funktionen

- Automatische Nullstellung beim Einschalten
- Digitale Null- und Gewichtseinstellungen
- Digitaler Stabilisierungs-Filter, um größere Gewichtsschwankungen zu dämpfen
- Einfaches-Menü: EIN / AUS, Tara, Peak und HOLD Knöpfe
- Einheitenwahl (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Auswahl automatische Abschaltung

RX Port Energie

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung


Standard: EN 13889, EN 12100, EN 13155

Hinweis: Lieferung inkl. Kunststoffkoffer, Fernbedienung, Betriebsanleitung und Kalibrierungsdaten.

Sicherheitsbeiwert: 5

Dynamometer Rema DSD05TX mit ablesbarer Fernbedienung

Blaupause



Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Modell | Schäkel | Auflösung kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|--------------------|------------------|-----------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 1513005 | 8717365111563 | 3,2 | DSD05TX/RX-3.2T | 3,25t in. | 1 | 199 | 69 | 130 | 25 | 269 | 20 | 4,7 |
| 1513007 | 8717365111570 | 6,3 | DSD05TX/RX-6.3T | 6,5t in. | 2 | 213 | 69 | 144 | 35 | 348 | 26 | 7 |
| 1513009 | 8717365112010 | 10 | DSD05TX/RX-10.0T | 12t ex. | 5 | 265 | 100 | 181 | 50 | 455 | 36 | 9,6 |