


REMA Rundschlingengehänge 2-Strang

Produktinformation



Die 2-strängigen Rundschlingengehänge von REMA sind mit Zubehörteilen der Güteklasse 10 und einem PVC Schutzschlauch ausgestattet.

Merkmale

- Rundschlingenverbindungsglieder (WCL) für sicheres und problemloses Verbinden der Rundschlingen mit den Zubehörteilen
- Ösenhaken mit Sicherungsfalle
- Kennzeichnungsanhänger

Optional

- Größere Längen Rundschlingen und Schutzschläuche auf Anfrage

[... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 1492-2, EN 1677-1

REMA Rundschlingengehänge 2-Strang

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Aufhängeöse	Hakentyp	Schutz	Für Verbindungsglied	für Rundschlingen t
2592101	8717365020933	1,4	1,4	1	2SPR-1400KG-1M	RML-86	REH-8	BS-50	WCL-8	S5-1.0
2592201	8717365020940	2,8	2,8	2	2SPR-2800KG-1M	RML-86	REH-8	BS-60	WCL-8	S5-2.0
2592301	8717365020957	4,2	4,2	3	2SPR-4200KG-1M	RML108	REH-10	BS-60	WCL-10	S5-3.0
2592401	8717365020964	5,6	5,6	4	2SPR-5600KG-1M	RML-1310	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-4.0
2592501	8717365020971	7	7	5	2SPR-7000KG-1M	RML-1310	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-5.0