
Rundschlingengehänge REMA 4-Strang

Produktinformation



Die 4-strängigen Rundschlingengehänge von REMA sind mit Zubehörteilen der Güteklasse 10 und einem PVC Schutzschlauch ausgestattet.

Merkmale

- Rundschlingenverbindungsglieder (WCL) für sicheres und problemloses Verbinden der Rundschlingen mit den Zubehörteilen
- Ösenhaken mit Sicherungsfalle
- Kennzeichnungsanhänger

Optional

- Größere Längen Rundschlingen und Schutzschläuche auf Anfrage

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 1492-2, EN 1677-1

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Rundschlingengehänge REMA 4-Strang

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Modell	Aufhängeöse	Hakentyp	Schutz	Für Verbindungsglied	für Rundschlingen t
2594101	8717365021039	2,1	4SPR-2100KG-1M	RMA-6	REH-8	BS-50	WCL-8	S5-1.0
2594201	8717365021046	4,2	4SPR-4200KG-1M	RMA-8	REH-8	BS-60	WCL-8	S5-2.0
2594301	8717365021053	6,3	4SPR-6300KG-1M	RMA-10	REH-10	BS-60	WCL-10	S5-3.0
2594401	8717365021060	8,4	4SPR-8400KG-1M	RMA-13	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-4.0
2594501	8717365021077	10,5	4SPR-10500KG-1M	RMA-13	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-5.0

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved