



## C810FX Ringmutter REMA

### Produktinformation



Die Ringmutter REMA C810FX ist ein um 360° drehbarer Anschlagpunkt.

#### Merkmale

- drehbar um 360°
- in Zugrichtung einstellen und Handfest anziehen
- Mindestklasse 10.9

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 1677-1

**Warnhinweis:** Nicht unter Last drehbar

**Sicherheitsbeiwert:** 4

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	M x L mm	K mm	SW mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
2611508	8717365115127	0,3	M8	C810FX-M8-0.3T	44,5	8	10	29	32	23	M8 x 21.5	45	13	0,17	3
2611510	8717365115134	0,4	M10	C810FX-M10-0.4T	44,5	8	10	29	32	23	M10 x 21.5	45	14	0,2	3
2611512	8717365115141	0,75	M12	C810FX-M12-0.75T	53,5	11	11	34	44	27	M12 x 26.5	56	16	0,39	3
2611516	8717365115158	1,5	M16	C810FX-M16-1.5T	59,5	13	14,5	39	56	29	M16 x 30.5	65	21	0,69	3
2611520	8717365115165	2,3	M20	C810FX-M20-2.3T	67	14	17	42	58	34	M20 x 33.0	70	26	0,71	7
2611524	8717365115172	3,2	M24	C810FX-M24-3.2T	80	18	19	52	73	40	M24 x 40.0	30	30	1,7	7
2611530	8717365115189	4,5	M30	C810FX-M30-4.5T	101	22	27	62	80	50	M30 x 51.0	106	36	2,44	3

## Blaupause

