



REMA Ringschraube EOB (Güteklasse 8)

Produktinformation

Die hochfeste Ringschraube EOB ist als Hebeöse für Maschinenteile verwendbar. Ringschrauben dürfen nur händisch festgezogen werden. Tragfähigkeit, bei max 60°.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 8

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit | Gewinde mm | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | M mm | Gewicht | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------------------|
| 2675108 | 8717365097157 | 0,4 | M8 | EOB08 | 34 | 7 | 20 | 24 | M8 x 1,25 | 0,05 | 3 |
| 2675110 | 8717365097164 | 0,7 | M10 | EOB10 | 38 | 8 | 22 | 30 | M10 x 1,50 | 0,08 | 3 |
| 2675112 | 8717365097171 | 1 | M12 | EOB12 | 47 | 10 | 26 | 36 | M12 x 1.75 | 0,14 | 3 |
| 2675114 | 8717365097188 | 1,2 | M14 | EOB14 | 57 | 14 | 29 | 40 | M14 x 2.00 | 0,25 | 3 |
| 2675116 | 8717365097195 | 1,5 | M16 | EOB16 | 65 | 14 | 35 | 55 | M16 x 2.00 | 0,36 | 3 |
| 2675118 | 8717365097201 | 2 | M18 | EOB18 | 65 | 14 | 35 | 54 | M18 x 2.5 | 0,38 | 3 |
| 2675120 | 8717365097218 | 2,5 | M20 | EOB20 | 73 | 16 | 39 | 59 | M20 x 2.50 | 0,55 | 3 |
| 2675124 | 8717365097225 | 4 | M24 | EOB24 | 95 | 20 | 54 | 84 | M24 x 3.00 | 1,12 | 3 |
| 2675127 | 8717365097232 | 5 | M27 | EOB27 | 95 | 20 | 54 | 84 | M27 x 3.00 | 1,18 | 7 |
| 2675130 | 8717365097249 | 6 | M20 | EOB30 | 108 | 24 | 59 | 100 | M30 x 3.50 | 1,84 | 3 |
| 2675136 | 8717365097256 | 8 | M36 | EOB36 | 118 | 25 | 67 | 118 | M36 x 4.00 | 2,44 | 7 |
| 2675142 | 8717365097263 | 10 | M42 | EOB42 | 139 | 31 | 79 | 135 | M42 x 4.50 | 3,97 | 7 |