



Hebeklemme für Hollandprofile REMA CBU

Produktinformation



Die Hebeklemme REMA CBU wurde für das sichere Heben und Transportieren von Hollandprofilen (HP) entwickelt.

Merkmale

- Ausgestattet mit zwei Zahnkreisen und Universal-Aufhängeöse

Anwendung

- zum Heben und Transportieren von HP Profilen und (Schiffs-) Konstruktionen, wo HP Profile verwendet werden.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13155, EN 12100

Warnhinweis: Minimale Belastung 10% der Tragfähigkeit.

Sicherheitsbeiwert: 5

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Maulweite mm | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 3310001 | 8717365015083 | 3 | 0-35 | CBU-3.0 | 90 | 70 | 370 | 185 | 55 | 54 | 8 | 7 |
| 3310003 | 8717365015090 | 5 | 0-45 | CBU-5.0 | 110 | 70 | 435 | 225 | 60 | 86 | 17,3 | 7 |

Blaupause

