Spindelklemme REMA CSH

Produktinformation



Die Spindelklemme REMA CSH ist mit einem pendelnd gelagerten Zahnsegment ausgestattet, das die Kräfte der Traglasten über die gesamte Spindelklemme verteilt.

Anwendung

- Entwickelt für das Heben und Transportieren von Gegenständen aus Stahl
- Geeignet für den horizontalen und vertikalen Einsatz

... *Read more*

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Spindelklemme REMA CSH

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Gewicht (kg)
3313003	8717365015229	0,5	0-35	CSH-0.5	0-35	47	82	211	25	108	27	26	10	38	0,85
3313006	8717365261787	1	0-40	CSH-1.0	0-40	80	140	232	46	150	46	40	16	50	3,3
3313007	8717365015243	1,5	0-40	CSH-1.5	0-40	87	140	232	46	150	46	40	16	60	3,7
3313009	8717365015250	3	0-60	CSH-3.0	0-60	100	184	278	50	190	60	46	19	72	7,8
3313011	8717365023118	6	0-100	CSH-6.0	0-100	130	249	390	100	296	75	70	32	90	22

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved