Universal-Hebeklemme REMA CSEU

Produktinformation



Die verstellbare Universalhebeklemme mit Gelenktragring REMA CSEU wurde zum sicheren Heben und Transportieren von Konstruktionen und Stahlplatten aus jeder Position entwickelt.

Merkmale

- Mit Gelenk-Aufhängung, beweglich in zwei Richtungen
- Maulöffnung einstellbar in 20mm-Schritten
- Stabile Ausführung
- Geeignet zum Heben von Stahlplatten mit einer Härte bis 37 RC (345 HB)
- Leichte Konstruktion

... *Read more*


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13155
Hinweis: Minimale Belastung 10% der Tragfähigkeit

Sicherheitsbeiwert: 5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved

Universal-Hebeklemme REMA CSEU

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)
3313020	8717365259104	3	0-95	CSEU-3	182-245	55	80	70	16	370	73	11

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved