

Universal-Hebeklemme REMA CU-H (max. Härte 50RC)

Produktinformation



Die Universalhebeklemme mit Gelenktragring REMA CU-H wurde zum sicheren Heben und Transportieren von Stahlplatten in vertikaler Position entwickelt.

Merkmale

- Mit Gelenk-Aufhängung, beweglich in zwei Richtungen
- Die Sicherheitsverriegelung übt mittels einer Feder eine Anfangskraft auf die Stahlplatte aus, dadurch kann sie nicht aus der Klemme fallen.
- Die Traglast und die Maulöffnung sind auf der Hebeklemme gekennzeichnet
- Sicherheitsfaktor von mindestens 5-facher Traglast
- Jede Hebeklemme wurde mit 2-facher Traglast geprüft

Anwendung

- Zum Heben von Stahlplatten mit einer Härte bis 50 RC (485 HB)
- Geeignet zum Heben, 180° Verdrehen und vertikalen Transport von Stahlplatten

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13155

Hinweis: Minimale Belastung 10% der Tragfähigkeit.

Sicherheitsbeiwert: 5

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Maulweite mm | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 3363101 | 8717365024719 | 0,75 | 0-13 | CU-0.75H | 47 | 30 | 203 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1,7 | 3 |
| 3363103 | 8717365024726 | 1 | 0-25 | CU-1.0H | 55 | 50 | 295 | 142 | 38 | 47 | 14 | 3,9 | 3 |
| 3363105 | 8717365024733 | 2 | 0-35 | CU-2.0H | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7,3 | 7 |
| 3363107 | 8717365024740 | 3 | 0-35 | CU-3.0H | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 8 | 3 |
| 3363109 | 8717365024757 | 4 | 0-45 | CU-4.5H | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 78 | 20 | 17 | 3 |
| 3363111 | 8717365024764 | 6 | 0-32 | CU-6.0H | 114 | 78 | 528 | 225 | 78 | 78 | 32 | 22 | 3 |

Blaupause

