



## Spindelträgerklemme REMA CSVW

### Produktinformation



Diese Spindel-Trägerklemme kann sowohl als semi-permanenter Anschlagpunkt als auch zum Heben von Stahlträgern benutzt werden.

#### Merkmale

- Die Trägerklemme ist zur schnellen und einfachen Montage mit einer Spindel ausgerüstet
- Sicherheitsfaktor von mindestens 5facher Traglast
- Jede Klemme wird mit 2facher Traglast geprüft

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 12100, EN 13155

**Sicherheitsbeiwert:** 5

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	D mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
3367001	8717365015908	1	75-190		CSVW-1.0	135 - 250	170	120	3	3
3367002	8717365015915	2	75-190		CSVW-2.0	135 - 250	170	120	4	3
3367003	8717365015922	3	75-190		CSVW-3.0	135 - 250	170	120	4	3
3367005	8717365015946	5	150-300		CSVW-5.0	230 - 380	325	180	12	3

## Blaupause

