

Superclamp A Rollfahrwerk

Produktinformation



Die Superclamp Serie A ist ein aufklappbares Rollfahrwerk mit automatischer Verriegelung zur schnellen und flexiblen Herstellung eines fahrbaren Anschlagpunktes an Stahlträgern.

Merkmale


- Einfache und schnelle Montage auf die Laufschiene
- Mit Radbruchsicherung
- Maximaler Flanschdicke der Typ A1= 28 mm, A2/3=30 mm

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13157

Superclamp A Rollfahrwerk

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Modell	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Gmm mm	Hmm mm	Jmm mm	Kmm mm	Gewicht (kg)
3512001	8717365017179	3	76-230	A1 (mm)	380	280	110	250	170	76-230	82	30	32	21
3512003	8717365017186	6	100-305	A2 (mm)	500	296	110	290	170	100-305	88	40	38	33
3512005	8717365017193	10	100-305	A3 mm	580	290	135	310	170	100-305	109	40	38	47,5