



HSD Doppelscherenhubtisch stationär

Produktinformation

REMA[®]

Ein universeller Scherenhubtisch zum Heben von schweren Lasten. Er kann platzsparend in den Boden installiert werden.

Merkmale

- Rundum Sicherheits-Kontakteisten
 - Überlastsicherung mit Überdruckventil
 - Speziales Ventil für ein fein kontrolliertes Absenken der Las
 - Schlauchbruch-Sicherheitsventil
 - Lager mit Lebensdauerschmierung
 - Zylinder und Kolbenstange hartverchromt
 - Betriebsspannung 400V, Steuerspannung 24V
 - Schutzart IP54

Standardlieferung

- Inklusive 24V Fernsteuerungs-Drucktaster mit Not-Haltefunktion
 - Demontierbare Hebeösen für den einfachen Transport

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13157

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Hubzeit Sec.	Motor kW	Hebe/Senken Zyklus/St							Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
							A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm		
3459031	8717365021831	1	HSD-1.0	35	2,2	12	348	1.300	820	680	1.266	1.823	210	3
3459033	8717365021848	2	HSD-2.0	35	2,2	12	403	1.300	850	785	1.255	1.823	295	3
3459035	8717365021855	4	HSD-4.0	55	2,2	8	448	1.700	1.200	930	1.600	2.098	520	3

Blaupause

