

HT Hubtisch Mobil

Produktinformation



REMA[®]

Der REMA Hubtisch HT Mobil ist ein ideales Arbeitsmittel für die Instandsetzung und Maschinenwartung für Tischhöhen von 765 - 1585 mm. Alle Modelltypen haben eine manuelle Hubtischwagen-Bedienung.

Merkmale

- Die Hydraulik ist mit einem Überdruckventil ausgestattet für eine höhere Sicherheit
- Fußpedal zum Heben
- Die Senkgeschwindigkeit kann zur feinen Tischabsenkung mit dem Handbedienteil ausgeführt werden
- Der Unterbau hat vorne zwei starre und hinten zwei gebremste Lenkräder
- Ab Typ HT-25 mit starrem Schiebebügel
- Typ HT-15, mit einklappbarem Schiebebügel

Optional

- Lieferbar als Scherenhubwagen inkl. Tisch

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1570, EN 12100

HT Hubtisch Mobil

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Rad-Durchmesser mm	Plattformgröße mm	Min. Höhe (mm)	Max. Hubhöhe mm	Gewicht (kg)
3460015	8717365000355	0,15	HT-15	100	700 x 450	260	765	41
3460025	8717365000362	0,25	HT-25	125	815 x 500	310	910	78
3460050	8717365000379	0,5	HT-50	150	1010 x 520	420	1.010	118
3460150	8717365016349	0,5	HT-50D	150	1010 x 520	435	1.585	168
3460075	8717365000386	0,75	HT-75	150	1010 x 520	420	1.010	120
3460100	8717365000393	1	HT-100	150	1010 x 520	430	955	145