

HS Scherenhubtisch stationär

Produktinformation



REMA[®]

Ein universeller Scherenhubtisch zum Heben von schweren Lasten. Er kann platzsparend in den Boden installiert werden.

Merkmale

- Robuste Bodenrahmenkonstruktion
- Verstärkte Randprofile auf der Tischplatte
- Massive Stahlschere
- Rundum Sicherheits-Kontaktleisten
- Reparaturstützen für die Sicherheit bei einer Wartungsdurchführung
- Überlastsicherung mit Überdruckventil
- Schlauchbruch-Sicherheitsventil
- Zylinder und Kolbenstange hartverchromt
- Lager mit Lebensdauerschmierung
- Kompakte Antriebseinheit
- Betriebsspannung 400V, Steuerspannung 24V
- Schutzart IP54

Standardlieferung:

- Inklusive 24 V Fernsteuerungs-Drucktaster mit Not-Halt
- Demontierbare Hebeösen für den einfachen Transport


[... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 1570

HS Scherenhubtisch stationär

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Hubzeit Sec.	Motor kW	Hebe/Senken Zyklus/St	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Gewicht (kg)
3459005	8717365021534	0,5	HS05-01	25	1,1	21	243	2.000	800	680	1.615	1.043	193
3459001	8717365016257	1	HS1-01	20	0,75	21	248	1.300	820	640	1.240	1.033	160
3459007	8717365021824	1	HS1-04	30	1,1	15	283	1.700	1.000	640	1.580	1.343	210
3459002	8717365016264	2	HS2-01	20	1,5	21	273	1.300	850	785	1.220	1.043	235
3459003	8717365021817	2	HS2-06	35	2,2	15	293	2.000	1.000	785	1.600	1.343	375
3459004	8717365016271	4	HS4-01	40	2,2	13	288	1.700	1.200	900	1.600	1.098	375
3459006	8717365021541	4	HS4-06	45	2,2	10	348	2.200	1.200	900	2.000	1.448	505