

HSU U-Form Hubtisch stationär

Produktinformation



REMA[®]

Dieser Scherenhubtisch mit geringer Bauhöhe und U-Tischplatte kann stationär eingesetzt werden. In die U-förmige Aussparung des Tisches kann ein Gabelhubwagen eingeschoben werden. Mit diesem niedrig gebauten Scherenhubtisch können Sie Zeit sparen und zur Installation sind keine Baumaßnahmen notwendig.

Merkmale

- Stabiler, niedriger Bodenrahmen
- Massive Stahlschere
- Rundum Sicherheits-Kontaktleisten
- Reparaturstützen für die Sicherheit bei Wartung
- Überlastsicherung mit Überdruckventil
- Schlauchbruch-Sicherheitsventil
- Zylinder und Kolbenstange hartverchromt
- Lager mit Lebensdauerschmierung
- Externe Antriebseinheit
- Betriebsspannung 400V, Steuerspannung 24V
- Schutzart IP54

Standardlieferung

- Inklusive 24 V Drucktaster und Not-Halt, auf die Antriebseinheit montiert
- Demontierbare Hebeösen für den einfachen Transport


... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13157

HSU U-Form Hubtisch stationär

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Hubzeit Sec.	Motor kW	Hebe/Senken Zyklus/St	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht (kg)
3459017	8717365016318	1	HSU-1.0	18	0,75	20	85	1.450	1.140	1.074	1.325	585	1.080	860	280
3459019	8717365016325	1,5	HSU-1.5	18	1,5	20	105	1.600	1.180	1.114	1.427	585	1.194	860	380