

Transportfahrwerk REMA TRV

Produktinformation



Dieses Fahrwerk ist ideal zum geraden Bewegen von Lasten bis max. 6.000 kg.

Merkmale

- Die Nylonrollen laufen auf Kugellagern
- Die Nylonrollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden
- Plattformen mit Anti-Rutsch-Gummi
- Einfaches Bewegen oder Positionieren mit dem Handgriff

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100



Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Zahl der Achsen	Zahl der Rollen	Abmessung Rad mm	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
4250021	8717365019593	1	TRV-10	2	4	100 x 35	330 x 220 x 118	7	3
4250023	8717365019609	2	TRV-20	2	8	100 x 35	330 x 220 x 118	8	3
4250025	8717365019616	2,5	TRV-25	2	2	85 x 90	210 x 110 x 105	4	3
4250027	8717365019623	3	TRV-30	2	4	85 x 90	330 x 220 x 100	10	3
4250029	8717365019630	6	TRV-60	3	6	85 x 90	260 x 200 x 105	12	3