

Elektrische Hub-/Zugwinde CP 230 V AC

Produktinformation



Die elektrische Hubwinde Rema® CP wird komplett mit Seil, Haken und Bedieneinheit geliefert.

Merkmale

- Inklusive 3m Steuerkabel + Drucktaster mit Nothalt IP65
- Elektronische Magnetbremse
- Gelagerte Ausführung
- Inklusive Seil und Ösenhaken mit Sperrklinke
- Planetengetriebe

Technische Spezifikationen

- **CP-300** Motor IP44, 4 polig - 1.15 kW
- **CP-500** Motor IP44, 4 polig - 1.8 kW
- Betriebsspannung 230V, 1pH, 50 Hz


... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 14492

Elektrische Hub-/Zugwinde CP 230 V AC

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Größe	Modell	Seil Ø mm	Seillänge m	Geschwindigkeit erste Lage m/min.	Trommel mm	Zugkraft t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Gewicht (kg)
2382007	8717365260964	0,3	565 x 210 x 241	CP- 300	6	30	10	94 x 110	0,6	210	565	241	142	142	110	280	94	154	6 X 10,5	38
2382009	8717365114151	0,5	694 x 260 x 299	CP- 500	7	60	10	102 x 220	1	260	728	299	156	267	220	316	102	180	6 X 13,5	55