Elektrische Hub-/Zugwinde CP-T 400 V AC

Produktinformation



Die elektrische Hubwinde Rema® CP-T wird komplett mit Seil, Haken und Bedieneinheit geliefert.

Merkmale

- Inklusive 3m Steuerkabel + Drucktaster mit Nothalt IP65
- Elektronische Magnetbremse
- Gelagerte Ausführung
- Inklusive Seil und Ösenhaken mit Sperrklinke
- Planetengetriebe

Technische Spezifikationen

- Betriebsspannung 400V, 3pH, 50 Hz

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 14492

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Elektrische Hub-/Zugwinde CP-T 400 V AC

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Größe	Modell	Seil Ø mm	Seillänge m	Geschwindigkeit erste Lage m/min.	Trommel mm	Zugkraft t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Gewicht (kg)
2382109	8717365150692	0,5	694 x 260 x 299	CP-T-500	7	60	10	102 x 220	1	260	728	299	156	267	220	316	102	180	6 X 13,5	55

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved