

## Elektrische Hub-/Zugwinde CP-T 400 V AC



### Produktinformation

Die elektrische Hubwinde Rema® CP-T wird komplett mit Seil, Haken und Bedieneinheit geliefert.

#### Merkmale

- Inklusive 3m Steuerkabel + Drucktaster mit Nothalt IP65
- Elektronische Magnetbremse
- Gelagerte Ausführung
- Inklusive Seil und Ösenhaken mit Sperrklinke
- Planetengetriebe

#### Technische Spezifikationen

- Betriebsspannung 400V, 3pH, 50 Hz

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 12100, EN 14492

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Größe	Modell	Seil Ø mm	Seillänge m	Geschwindigkeit erste Lage m/min.	Trommel mm	Zugkraft t	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
2382109	8717365150692	0,5	694 x 260 x 299	CP-T-500	7	60	10	102 x 220	1	260	728	299	156	267	220	316	102	180	6 X 13,5	55	3

### Technische Daten

# Blaupause

