REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Elektrische Hub-/Zugwinde REMA EHL

Produktinformation



Die elektrischen Hubwinden wurden gemäß der letzten EN14492, Gebrauchsklasse K3, die repräsentativ für die europäische Markt ist. In einigen europäischen Ländern ist die Anwendung einer Überlastsicherung und/oder von Endschaltern vorgeschrieben.

Merkmale

- Hubkraft 200 kg bis 1700 kg.
- Zweiseitig gelagerte Trommel (ab EHL 580).
- Stahlbodenplatte (ab EHL 580).
- Gerillte Trommel (ab EHL 580).
- Größerer Trommeldurchmesser.
- Bis zu 3 Lagen auf der Trommel.

Merkmale des Bremsmotors

- Betriebsspannung 400V - 3 Phasen - 50 Hz.
- Isolatieklasse F.
- Schutzart des Motor IP56
- Schutzart der Bremse IP55.

Standardlieferung

- Orange lackiert RAL 2004
- Exklusiv Stahlseil.
- Exklusiv Bedienung.

Optionen

- Wir beraten Sie gerne. Geben Sie uns Ihre Maße, wir liefern das passende Seil für Ihren Einsatz, bzw. die geeignete Bedienoberfläche oder Schalt ... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 14492
Warnhinweis: Für den Modelltyp EHL-1050 bis EHL-1700 ist eine Überlastsicherung erforderlich.

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Elektrische Hub-/Zugwinde REMA EHL

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Seil Ø mm	Seil Nutzlänge m	Motor kW	Geschwindigkeit erste Lage m/min.	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Gewicht (kg)
2300027	8717365261305	0,2	EHL-200	5	12	0,55	5,8	457	284,6	306,6	190	101,6	6	117	60	114	120	302	139	158	24
2300029	8717365261312	0,45	EHL-450	6	12	1,1	7	516	297	348	187	121	6	123	60	138	140	335	156	193	40
2300031	8717365261329	0,58	EHL-580	7	25	1,1	5,7	653	540	436	250	121	6	213	150	500	275	262	157	325	95
2300033	8717365261336	0,8	EHL-800	8	25	1,5	6,5	653	540	436	250	139	6	215	150	500	275	282	158	325	98
2300035	8717365261343	1,05	EHL-1050	10	35	3	7,9	738	640	474	280	168	8	262	200	600	320	307	190	370	150
2300037	8717365261350	1,325	EHL-1325	11	45	4	9,3	852	710	537	320	195	8	300	250	670	360	307	190	410	209
2300039	8717365261367	1,7	EHL-1700	12	50	5,5	9,7	976	850	629	370	205	8	333	300	800	380	324	216	440	315

Model	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm
EHL-200	457	284,6	306,6	190	101,6	6	117	60	114	120	302	139	158
EHL-450	516	297	348	187	121	6	123	60	138	140	335	156	193
EHL-580	653	540	436										

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved