DLC Handzugwinde

Produktinformation



DLC-verzinkte Seilwinden sind ausschließlich zum Ziehen geeignet.

Merkmale

- Verzinkte Ausführung.
- DLC-1100/1400/1800 verfügen über eine Freilaufklinke mit Freilaufposition.
- Gehärtete Zahnräder.
- Abnehmbare Kurbel und zwei Geschwindigkeiten für DLC-2500.

Optional

- Stahlseilsatz mit Karabinerhaken.
- Gurtset inklusive Haken.

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13157
Warnhinweis: NICHT GEEIGNET ZUM HEBEN.


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

DLC Handzugwinde

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Seil Ø mm	Übersetzung	Seil Nutzlänge m	Trommel mm	Hebellänge mm	Betätigungskraft (kg)	Gewicht (kg)
2117023	8717365001871	0,499	DLC-1100	5	4.4:1	22,2	50	177,8	7	2,6
2117025	8717365001888	0,635	DLC-1400	6	4,4:1	12,0	53	241,3	9	3,1
2117029	8717365062728	0,817	DLC-1800	7	5,4:1	17,5	50	241,3	8	3,1
2117033	8717365001895	1,136	DLC-2500	8	17.3:1 - 5.4:1	14,0	54	241	8	12

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved