



Handzug-Windenseil REMA

Produktinformation



Das REMA Stahlseil ist fertig konfektioniert für den Einsatz in Handwinden.

Merkmale

- Ein Seilende bestückt mit Haken (mit Sicherheitsfalle)

Optionen

- Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: DIN 3060

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Durchmesser mm | Tragfähigkeit t | Modell | Nennfestigkeit (N/mm ²) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 2221004 | 8717365009075 | 4 | 0,21 | 4MM-20M-DIN3060 | 1.770 | 1,55 | 3 |
| 2221005 | 8717365009082 | 5 | 0,32 | 5MM-15M-DIN3060 | 1.770 | 1,75 | 7 |
| 2221006 | 8717365009099 | 6 | 0,47 | 6MM-15M-DIN3060 | 1.770 | 2,5 | 3 |
| 2221007 | 8717365009105 | 7 | 0,64 | 7MM-10M-DIN3060 | 1.770 | 2,3 | 3 |
| 2221008 | 8717365009112 | 8 | 0,84 | 8MM-8M-DIN3060 | 1.770 | 2,45 | 3 |
| 2221010 | 8717365028533 | 10 | 1,06 | 10MM-10M-DIN3060 | 1.770 | 3,5 | 7 |