Handzug-Windenseil REMA

Produktinformation



Das REMA Stahlseil ist fertig konfektioniert für den Einsatz in Handwinden.

Merkmale

- Ein Seilende bestückt mit Haken (mit Sicherheitsfalle)

Optionen

- Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: DIN 3060

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Handzug-Windenseil REMA

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Modell	Nennfestigkeit (N/mm²)	Gewicht (kg)
2221004	8717365009075	4	0,21	4MM-20M-DIN3060	1.770	1,55
2221005	8717365009082	5	0,32	5MM-15M-DIN3060	1.770	1,75
2221006	8717365009099	6	0,47	6MM-15M-DIN3060	1.770	2,5
2221007	8717365009105	7	0,64	7MM-10M-DIN3060	1.770	2,3
2221008	8717365009112	8	0,84	8MM-8M-DIN3060	1.770	2,45
2221010	8717365028533	10	1,06	10MM-10M-DIN3060	1.770	3,5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved