Höhensicherungsgerät HPS mit interner Falldämpfung

Produktinformation



Optimale Bewegungsfreiheit. Das Stahlseil wickelt sich automatisch auf und ab, wodurch eine konstant straffe Verbindung entsteht. Bei einem eventuellen freien Fall blockiert das Gerät, wenn die Geschwindigkeit 1.5 m/sek überschreitet. Dadurch kommt es zur minimalen Falltiefe.

Merkmale

- Widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Bügelaufhängung
- Leichtes Kunststoffgehäuse mit einziehbarem Verbindungsmittel aus verzinktem Stahlseil Ø 4,8 mm
- Standard Verbindungselement IKV 21 max. 60 m Stahlseillänge

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 360, EN 362

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

Höhensicherungsgerät HPS mit interner Falldämpfung

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Länge m	Modell	Gewicht (kg)
1790203	8717365008405	0,136	6	HPS - 6.0	3
1790205	8717365008412	0,136	12	HPS -12.0	4,6

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved