




Elektrokettenzug Alpha 400V

Produktinformation



Der elektrische Kettenzug Elephant Alpha 230V ist kompakt und hat durch sein Aluminiumgehäuse ein sehr niedriges Eigengewicht. Die hohe Belastbarkeit und Hubgeschwindigkeit sorgen für eine problemlose Funktion und eine lange Lebensdauer.

Merkmale

- Rutschkupplung gegen Überlastung
- Lastdruckbremse, die die Last in jeder gewünschten Höhe festhält
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8) gemäß EN 818/7

Technische Daten

- Isolation Klasse: E
- FEM 9.511 Hubmotor: 2m
- Betriebsspannung: 400 VAC
- Schutzklasse: IP54
- Steuerspannung: 24VAC Schutzsteuerung.

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen oberem und unterem Haken)
- 1,8 m Bedienungshöhe mit Zugentlastung und Hängetaster 400/24 V
- Mit Not-Aus-Funktion Direktsteuerung
- 4 m Netzleitung
- Kettenspeicher aus Kunststoff für 3 und 6 m Kette, ab 6 m im Kettenspeicherbeutel
- ohne Fahrwerk

Optionen

- Größere Hub- und/oder Bedienungshöhe
- Größeres Kettenspeicher > 3 m

- Rollfahrwerk

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
0514001-3	8717365087912	0,15	3	9	1	ALC/150KG/3M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	17	7
0514001-4	8717365087929	0,15	4	9	1	ALC/150KG/4M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	18	7
0514001-10	8717365087981	0,15	10	9	1	ALC/150KG/10M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	20	7
0514001-5	8717365087936	0,15	5	9	1	ALC/150KG/5M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	20	7
0514001-6	8717365087943	0,15	6	9	1	ALC/150KG/6M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	22	7
0514001-7	8717365087950	0,15	7	9	1	ALC/150KG/7M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	24	7
0514001-8	8717365087967	0,15	8	9	1	ALC/150KG/8M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	26	7
0514001-9	8717365087974	0,15	9	9	1	ALC/150KG/9M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	28	7
0514003-3	8717365087998	0,25	3	9	1	ALC/250KG/3M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	18	3
0514003-4	8717365088001	0,25	4	9	1	ALC/250KG/4M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	20	7
0514003-5	8717365088018	0,25	5	9	1	ALC/250KG/5M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	22	7
0514003-6	8717365088025	0,25	6	9	1	ALC/250KG/6M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	24	7

0514003-7 8717365088032	0,25	7	9	1	ALC/250KG/7M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	26	7
0514003-8 8717365088049	0,25	8	9	1	ALC/250KG/8M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	28	7
0514003-10 8717365088063	0,25	10	9	1	ALC/250KG/10M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	32	7
0514003-9 8717365088056	0,25	9	9	1	ALC/250KG/9M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	42	7
0514005-3 8717365088070	0,5	3	4,5	2	ALC/500KG/3M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	18	7
0514005-4 8717365088087	0,5	4	4,5	2	ALC/500KG/4M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	20	7
0514005-5 8717365088094	0,5	5	4,5	2	ALC/500KG/5M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	22	7
0514005-6 8717365088100	0,5	6	4,5	2	ALC/500KG/6M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	24	7
0514005-7 8717365088117	0,5	7	4,5	2	ALC/500KG/7M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	26	7
0514005-8 8717365088124	0,5	8	4,5	2	ALC/500KG/8M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	28	7
0514005-9 8717365088131	0,5	9	4,5	2	ALC/500KG/9M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	30	7
0514005-10 8717365088148	0,5	10	4,5	2	ALC/500KG/10M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	32	7

Blaupause

