

Gabelhubwagen REMA P25

Produktinformation



Mit dem P25 bietet REMA einen zuverlässigen Qualitätshubwagen. Der komfortable Bediengriff steuert das Heben, Fahren und Senken. Auch die kontrollierte Senken ist mit dem Fußpedal an der Hydraulikpumpe einfach zu bedienen. Die großen, geräuscharmen Polyurethan-Lenkräder und Tandemrollen sorgen dafür, dass der Hubwagen leicht zu manövrieren ist und auch auf unebenen Böden leichtgängig bleibt. Der P25 ist außerdem mit Ein- und Ausfahrrollen ausgestattet, mit denen Sie problemlos in die Palette ein- und ausfahren können. Der stabile Stahlrahmen ist orange pulverbeschichtet.

Merkmale

- Hydraulik Pump ist mit Überlastschutz ausgestattet
- Stahlrahmen mit oranger Pulverbeschichtung
- Fußpedal zum kontrollierten Absenken der Last
- Ausgestattet mit Ein- und Auslaufrollen

Technische Spezifikationen

- Höchste Position Gabeln 200 mm
- Lenkraddurchmesser 200 mm (Polyurethan)
- Durchmesser Gabelrollen 85 mm (Polyurethan)
- Breite über den Gabeln 540 mm
- Gabellänge 1150 mm
- Gabelbreite 160 mm

... [Read more](#)

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Gabelhubwagen REMA P25

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Gabelbreite mm	Minimum Gabelhöhe mm	Ausführung Gabelrollen	Material Gabelrollen	Material Lenkräder	Abmessungen (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
3402101	8717365184956	2,5	P25- 2500KG-PPT	160	85	Tandem	Polyurethan	Polyurethan	1150 x 540	orange	70