



## TMH hauteur réduite palan pneumatique (3.000 - 20.000 kg)

### Informations du produit

#### Informations générales

La nouvelle série TMH de palans à chaîne pneumatiques RED ROOSTER offre, pour une hauteur de plafond minimum, la plus grande vitesse de levage sur le marché des palans. La classification M4 de son mécanisme lui confère une très grande fiabilité. Ce palan garantira la continuité de vos processus

#### Caractéristiques standard:

- Moteur à palettes TOKU haute qualité et boîte de vitesses planétaire avec graisse longue durée
- Protection contre les surcharges
- Compact et léger pour une maintenance facilitée
- Cycles d'utilisation intensifs et inversions fréquentes
- Crochets en acier allié avec verrou de sécurité
- Le frein à disque automatique à sécurité intégrée
- Arrêt d'urgence
- Limites supérieure et inférieure mécaniques
- Choix de commande par câble, boîte à boutons pendante ou système de commande
- Faible niveau sonore de 80dB(A)
- Pression d'air comprise entre 4 - 6,3 bars
- Chaîne de levage haute qualité de fabrication européenne
- Classification EX conformément à la Directive 94/9/CE (modèle ATEX)

#### Options:

- Spécification maritime / résistance à la corrosion
- Systèmes de peinture C2 - Industriel à C5 - Spcification offshore (finition rouge de série, autres couleurs RAL disponibles sur demande)
- Choix de boîtes à boutons pendantes
- Systèmes de commande
- Collecteurs de chaînes (PVC, acier galvanisé ou inox)
- Différentes types de crochets ou oeillets disponibles
- Systèmes d'alimentation en air et valves
- Gaz d'échappement pulsés
- Systèmes de feston

Réf.	CMU tonne(s)	Nb de brins	Type	Vitesse de levage à vide m/min	Vitesse de levage en pleine charge m/min	Vitesse de descente en pleine charge m/min	Air consumption Hoist	Air consumption Trolley	Poids (kg)	Délai
0702999	3	1	TMH-3000-LHR	10,8	5,4	10,2	56	25	275	7
0702999	6	2	TMH-6000/2-LHR	5,4	2,7	5,1	56	25	300	7
0702999	9	3	TMH-9000/3-LHR	3,6	1,8	3,4	56	40	375	7
0702999	10	2	TMH-10/2-LHR	3,5	1,6	3,2	58	50	545	7
0702999	12	4	TMH-12000/4- LHR	2,7	1,35	2,55	56	40	400	7
0702999	15	5	TMH-15000/5- LHR	2,16	1,08	2,04	56	40	550	7
0702999	15	3	TMH-15/3-LHR	2,2	1,05	2,1	58	100	690	7
0702999	20	4	TMH-20/4-LHR	1,6	0,8	1,6	58	100	890	7